




# SR3020C THRU SR30A0C

## SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

Reverse Voltage - 20 to 100 Volts Forward Current -30.0 Amperes

### TO-220AB



### FEATURES

- ◆ The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
- ◆ Construction utilizes void-free molded plastic technique
- ◆ Low reverse leakage
- ◆ High forward surge current capability
- ◆ High temperature soldering guaranteed: 250°C, 0.25" (6.35mm) from case for 10 seconds

### MECHANICAL DATA

**Case:** TO-220AB molded plastic body  
**Terminals:** Leads solderable per MIL-STD-750, Method 2026  
**Polarity:** As marked  
**Mounting Position:** Any  
**Weight:** 0.080 ounce, 2.24 grams

### MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.  
 Single phase half-wave 60Hz, resistive or inductive load, for capacitive load current derate by 20%.

MDD Catalog Number	SYMBOLS	SR 3020C	SR 3030C	SR 3040C	SR 3045C	SR 3050C	SR 3060C	SR 3070C	SR 3080C	SR 3090C	SR 30A0C	UNITS
Maximum repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$	20	30	40	45	50	60	70	80	90	100	VOLTS
Maximum RMS voltage	$V_{RMS}$	14	21	28	32	35	42	49	56	63	70	VOLTS
Maximum DC blocking voltage	$V_{DC}$	20	30	40	45	50	60	70	80	90	100	VOLTS
Maximum average forward rectified current (see fig.1)	$I_{(AV)}$	30.0										Amps
Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	$I_{FSM}$	300.0										Amps
Maximum instantaneous forward voltage at 15.0A	$V_F$	0.55			0.75			0.85			Volts	
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage $T_A=25^\circ\text{C}$ $T_A=100^\circ\text{C}$	$I_R$	1.0					50.0					mA
Typical junction capacitance (NOTE 1)	$C_J$	750					500					pF
Typical thermal resistance (NOTE 2)	$R_{\theta JC}$	2.0										°C/W
Operating junction temperature range	$T_J$	-65 to +125					-65 to +150					°C
Storage temperature range	$T_{STG}$	-65 to +150										°C

**Note:** 1. Measured at 1MHz and applied reverse voltage of 4.0V D.C.


2. Thermal resistance from junction to case

MDD ELECTRONIC

# RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES SR3020C THRU SR30A0C

AVERAGE FORWARD RECTIFIED CURRENT, AMPERES

FIG. 1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE



PEAK FORWARD SURGE CURRENT, AMPERES

FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT





FIG. 3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS



INSTANTANEOUS REVERSE CURRENT, MILLIAMPERES

FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS






FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, °C/W

FIG. 6-TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331