

# FS100 SERIES

## Medium Power Flasher



### Description

The FS100 Series (medium power) may be used to control inductive, incandescent, or resistive loads. Input voltages of 24, 120, or 230VAC are available. Fixed flash rates in stock range from 30, 50, 60, and 90 FPM, with custom flash rates ranging from 10 to 300 FPM. Encapsulation provides protection against shock, vibration, and humidity. This group of solid-state flashers has proven reliability with years of use throughout the world.

### Operation

Upon application of input voltage, the T2 OFF time begins. At the end of the OFF time, the T1 ON time begins and the load energizes. At the end of T1, T2 begins and the load de-energizes. This cycle repeats until input voltage is removed.

**Reset:** Removing input voltage resets the output and the sequence to T2.

### Wiring Diagram



### Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
<b>3A steady, 30A inrush current</b>	Provides direct control of inductive, incandescent, or resistive loads
<b>Totally solid state and encapsulated</b>	No moving parts to arc and wear out over time and encapsulated to protect against shock, vibration, and humidity

### Accessories



#### P1023-6 Mounting bracket

The 90° orientation of mounting slots makes installation/removal of modules quick and easy.



#### P1015-64 (AWG 14/16)

#### Female Quick Connect

These 0.25 in. (6.35 mm) female terminals are constructed with an insulator barrel to provide strain relief.



#### P1015-18 Quick Connect to Screw Adapter

Screw adapter terminal designed for use with all modules with 0.25 in. (6.35 mm) male quick connect terminals.



#### C103PM (AL) DIN Rail

35 mm aluminum DIN rail available in a 36 in. (91.4 cm) length.



#### P1023-20 DIN Rail Adapter

Allows module to be mounted on a 35 mm DIN type rail with two #10 screws.

### Ordering Information

MODEL	INPUT	FLASH RATE
FS143	24VAC	90 FPM
FS152	120VAC	90 FPM
FS152-30	120VAC	30 FPM
FS152-60	120VAC	60 FPM
FS162	230VAC	90 FPM
FS162-30	230VAC	30 FPM

If you don't find the part you need, call us for a custom product 800-843-8848

# FS100 SERIES

## Specifications

### Technical Data

<b>Operation</b>	OFF/ON solid-state flasher (continuous duty)
<b>Flash Rate</b>	Fixed at 90 FPM $\pm 10\%$
<b>Custom Flash Rates</b>	10 - 300 FPM $\pm 10\%$
<b>ON/OFF Ratio</b>	$\approx 50\%$
<b>Input</b>	
<b>Voltage/Frequency</b>	24, 120, or 230VAC $\pm 15\%$ / 50/60 Hz
<b>Output</b>	
<b>Load Type</b>	Inductive, resistive, or incandescent
<b>Output</b>	Fullwave AC, solid state, SPST
<b>Maximum Load Rating</b>	3A steady state
<b>Inrush</b>	10 times steady state current
<b>Mechanical</b>	
<b>Mounting</b>	Surface mount with one #10 (M5 x 0.8) screw
<b>Dimensions</b>	<b>H</b> 50.8 mm (2"); <b>W</b> 50.8 mm (2"); <b>D</b> 30.7 mm (1.21")
<b>Termination</b>	0.25 in. (6.35 mm) male quick connect terminals
<b>Protection</b>	
<b>Circuitry</b>	Encapsulated
<b>Environmental</b>	
<b>Operating/Storage Temperature</b>	-20° to 60°C / -40° to 85°C
<b>Weight</b>	$\approx 2.2$ oz (62 g)

## Flasher Function Diagram





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331