

Flat-ribbon conductor - VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - 1404854

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



AS-Interface PUR flat conductor in black, for additional power supply, 2 x 1.5 mm², 1000 m on an one-way drum

Product Features



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444995
Country of origin	Germany

Technical data

Mechanical characteristics

Number of positions	2
Shielded	No
Type of cable	Flat-ribbon conductor
Cable structure	2x 1.5 mm ²
Duty cycle testing	Flexible cable conduit capable
Length of cable	1000 m

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (fixed routing)
	-30 °C ... 85 °C (Flexibly installed)
Ambient temperature (assembly)	-30 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Material data

Outer sheath, material	PUR
------------------------	-----

Flat-ribbon conductor - VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - 1404854

Technical data

Material data

External sheath, color	black
------------------------	-------

Electrical characteristics

Rated voltage (III/3)	300 V
Rated surge voltage	2 kV

Line characteristics

Type of cable	Flat-ribbon conductor
Cable structure	2x 1.5 mm ²
Conductor cross section	1.5 mm ²
AWG power supply	16
Conductor structure, voltage supply	84x 0.15 mm
Core diameter including insulation	2.5 mm
Thickness, insulation	approx. 0.5 mm
Wire colors	brown, blue
External sheath, color	Black RAL 9005
Insulation resistance	≥ 1 MΩ*km
Conductor resistance	≤ 13.7 Ω/km
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	2000 V
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	64 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	≥ 6 mm (one-time)
Traversing direction	horizontal, above the broadside
Max. bending cycles	8000000
Bending radius	75 mm
Traversing rate	4 m/s
Acceleration	4 m/s ²
Traversing direction	vertical, above the broadside
Max. bending cycles	10000000
Bending radius	50 mm
Special properties	Silicone-free
Halogen-free	yes

Flat-ribbon conductor - VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - 1404854

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27062002
eCl@ss 5.1	27062002
eCl@ss 6.0	27062002
eCl@ss 7.0	27062002
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC000825
ETIM 4.0	EC000825
ETIM 5.0	EC000830

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331