



Main

Range of product	Harmony XVB Universal
Product or component type	Complete beacon
Beacon or indicator bank unit type	Base unit with direct or tube fixing mode Illuminated unit
Signalling type	Flashing
Mounting diameter	2.76 in (70 mm)
Component name	XVBL
Material	Glass reinforced polyamide (base unit) Polycarbonate (illuminated unit)
Light source	Orange integral flash discharge tube
Bulb type	Flash discharge tube
[Us] rated supply voltage	120 V AC

Complementary

Connections - terminals	Screw clamp terminals, connection capacity: $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end
[Ui] rated insulation voltage	250 V conforming to IEC 60947-1
Nominal voltage limit	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
Current consumption	< 290 mA AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60947-1
Flash energy	10 J
Flashing frequency	1 Hz
CAD overall width	2.76 in (70 mm)
CAD overall height	9.13 in (232 mm)
CAD overall depth	2.76 in (70 mm)
Terminals description ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Product weight	1.01 lb(US) (0.46 kg)

Environment

product certifications	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
standards	EN/IEC 60947-5-1
protective treatment	TC
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
electrical shock protection class	Class I (on support tube) conforming to IEC 61140 Class II (on base unit) conforming to IEC 61140
IP degree of protection	IP65 (on fixing base XVBZ0.) conforming to IEC 60529 IP66 (on base unit) conforming to IEC 60529
NEMA degree of protection	NEMA 4X (indoor) conforming to UL 508


Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


Illuminated Beacon with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions



Illuminated Beacon

Wiring Diagram





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331