




## Main

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Range of product              | OsiSense XU                                           |
| Series name                   | General purpose single mode                           |
| Electronic sensor type        | Photo-electric sensor                                 |
| Sensor name                   | XUL                                                   |
| Sensor design                 | Compact                                               |
| Detection system              | Polarised reflex                                      |
| Material                      | Plastic                                               |
| Type of output signal         | Discrete                                              |
| Supply circuit type           | DC                                                    |
| Wiring technique              | 3-wire                                                |
| Discrete output type          | NPN                                                   |
| Discrete output function      | 1 NO or 1 NC programmable                             |
| Electrical connection         | 1 male connector M12, 4 pins                          |
| Product specific application  | -                                                     |
| Emission                      | Red polarised reflex                                  |
| [Sn] nominal sensing distance | 13.12 ft (4 m) polarised reflex need reflector XUZC80 |

## Complementary

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Enclosure material         | ABS                                               |
| Lens material              | PMMA                                              |
| Maximum sensing distance   | 26.25 ft (8 m) with reflector Ø 80 mm             |
| Output type                | Solid state                                       |
| Output function governance | Light or dark programmable                        |
| Add on output              | Without                                           |
| Cable composition          | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>                          |
| Wire insulation material   | PVC                                               |
| Cable outer diameter       | 0.24 in (6 mm)                                    |
| Status LED                 | 1 LED output state                                |
| [Us] rated supply voltage  | 12...24 V DC with reverse polarity protection     |
| Supply voltage limits      | 10...30 V DC                                      |
| Switching capacity in mA   | <= 100 mA (overload and short-circuit protection) |
| Switching frequency        | <= 250 Hz                                         |
| Voltage drop               | <= 1.5 V (closed state)                           |
| Current consumption        | <= 35 mA (no-load)                                |
| Delay first up             | <= 15 ms                                          |
| Delay response             | <= 2 ms                                           |
| Delay recovery             | <= 2 ms                                           |
| Setting-up                 | Without sensitivity adjustment                    |
| Depth                      | 1.38 in (35 mm)                                   |
| Height                     | 2.76 in (70 mm)                                   |
| Width                      | 0.71 in (18 mm)                                   |
| Product weight             | 0.3 lb(US) (0.135 kg)                             |
| Kit composition            | Sensor<br>Bracket XULZ41                          |

## Environment

|                        |    |
|------------------------|----|
| product certifications | CE |
|------------------------|----|

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                       | CSA<br>UR                                                               |
| ambient air temperature for operation | -13...131 °F (-25...55 °C)                                              |
| ambient air temperature for storage   | -40...158 °F (-40...70 °C)                                              |
| vibration resistance                  | 7 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| shock resistance                      | 20 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27                   |
| IP degree of protection               | IP671 conforming to NF C 20-010<br>IP67 conforming to IEC 60529         |

### Offer Sustainability

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Green Premium product                                                                                                  | Not Green Premium product                                                                                                  |
| Will be Compliant on 3Q2013                                                                                                | Will be Compliant on 3Q2013<br>Will be Compliant on 3Q2013                                                                 |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               |
| Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                | Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              |

### Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331