

Surge protection plug - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Surge protection plug with integrated multi-stage status indicator on the module, for protecting a double wire from analog and digital telecommunications interfaces (up to 16 Mbps).

The figure shows the PT-IQ-1x2-24DC-P version



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85363010
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Height	45 mm
Width	17.7 mm
Depth	53.4 mm
Horizontal pitch	1 Div.
Complete module height	91.1 mm
Complete module width	17.7 mm
Complete module depth	77.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Degree of protection	IP20

General

Housing material	PA 6.6
Flammability rating according to UL 94	V-0
Color	jet black RAL 9005

Surge protection plug - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

Technical data

General

Mounting type	On base element
Type	Male
Direction of action	Line-Line & Line-Earth Ground

Protective circuit

Nominal voltage U_N	180 V DC
Maximum continuous voltage U_C	180 V DC
Nominal current I_N	150 mA (25 °C)

Connection data

Connection method	pluggable
-------------------	-----------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807
eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807
eCl@ss 9.0	27130807

ETIM

ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Accessories

Accessories

Surge protection plug - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

Accessories

Device marking

Zack marker strip - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Zack marker strip, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into tall marker groove, for terminal block width: 18 mm, Lettering field: 18 x 5 mm

Labeled terminal marker

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Zack Marker strip, flat, Strip, white, labeled, Printed horizontally: Consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 491 - 500, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Zack Marker strip, flat, Strip, white, labeled, Printed horizontally: Consecutive numbers 2 - 20, 22 - 40, etc. up to 82 - 100, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Zack Marker strip, flat, Strip, white, labeled, Printed horizontally: Odd numbers 1 - 19, 21 - 39, etc. up to 81 - 99, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Zack Marker strip, flat, Strip, white, labeled, Printed vertically: Consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 91 - 100, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Surge protection plug - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

Accessories

Marker pen

Marker pen - X-PEN 0,35 - 0811228



Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm

Terminal marking

Zack Marker strip, flat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Zack Marker strip, flat, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.1 x 5.2 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808668



Zack Marker strip, flat, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Additional products

Shield connection - SSA 3-6 - 2839295



shield fast connections for conductor diameter 3 - 6 mm. Potential connection cable: 200 mm, black

Surge protection plug - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

Accessories


Shield connection - SSA 5-10 - 2839512



Shield fast connection for conductor diameters 5 - 10 mm. Potential connection cable: 200 mm, black

Drawings

Dimensional drawing





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331