

						DIMENSIONS IN INCHES (MILLIMETERS) DO NOT SCALE DRAWING		Dwg. No. CWR-181-XX-0203																					
NOTES: - Dimensions are in inches; dimensions in () are millimeters. - Metric equivalents are given for general information only, and are based upon 1.00 inches equals (25.4) millimeters. - Unless otherwise specified, tolerances are ± 0.005 (.13) for three place decimals, and ± 0.01 (.3) for two place decimals. MATERIALS: PLASTIC PARTS — UL94V-0 thermoplastic (blue, standard) flame retardant. CONTACTS — Phosphor bronze. CONTACT PLATING— .000100 (min.) Tin , all over .000050 (min.) nickel. OPERATING STANDARDS: TEMPERATURE RATING — 120° C CONTACT RATING — 1 ampere. DIELECTRIC STRENGTH — Over 500V.D.C. at sea level. CONDUCTORS ACCEPTED — 28-30 AWG solid or stranded. INSULATION RESISTANCE — Greater than 5×10^9 ohms.						CUSTOMER DRAWING																							
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO. CONTS.</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>.984 (24.99)</td> <td>.434 (11.02)</td> <td>.640 (16.26)</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1.312 (33.32)</td> <td>.760 (19.30)</td> <td>.966 (24.54)</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1.852 (47.04)</td> <td>1.303 (33.10)</td> <td>1.510 (38.35)</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>2.500 (63.50)</td> <td>1.955 (49.66)</td> <td>2.162 (54.91)</td> </tr> </tbody> </table>										NO. CONTS.	A	B	C	9	.984 (24.99)	.434 (11.02)	.640 (16.26)	15	1.312 (33.32)	.760 (19.30)	.966 (24.54)	25	1.852 (47.04)	1.303 (33.10)	1.510 (38.35)	37	2.500 (63.50)	1.955 (49.66)	2.162 (54.91)
NO. CONTS.	A	B	C																										
9	.984 (24.99)	.434 (11.02)	.640 (16.26)																										
15	1.312 (33.32)	.760 (19.30)	.966 (24.54)																										
25	1.852 (47.04)	1.303 (33.10)	1.510 (38.35)																										
37	2.500 (63.50)	1.955 (49.66)	2.162 (54.91)																										
ATTENTION THIS DRAWING AND ITS ATTACHMENTS, IF ANY, ARE PROPRIETARY TO CW INDUSTRIES AND DESCRIBE DESIGNS THAT ARE CONFIDENTIAL AND MUST NOT BE DISCLOSED UNLESS AUTHORIZED, IN WRITING, BY AN OFFICER OF CW INDUSTRIES..... REVISIONS RELEASED 9-18-2006 DWG SEP 20 2006 PDF File Made Made for: CW IND. Drawn by: DWG 9-18-2006 Checked by: <i>G. Gold</i> 9-19-06 Approval: <i>G. Gold</i> 9-19-06																													
MASTER						CW INDUSTRIES Southampton, Pa. 18966 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED <table style="margin: auto;"> <tr> <td>2 Place Decimal ± 0.010</td> <td>METRIC</td> </tr> <tr> <td>3 Place Decimal ± 0.005</td> <td>1 Place Dec. ± 0.25mm</td> </tr> <tr> <td>Angles $\pm 1^\circ$</td> <td>2 Place Dec. ± 0.13mm</td> </tr> </table>				2 Place Decimal ± 0.010	METRIC	3 Place Decimal ± 0.005	1 Place Dec. ± 0.25 mm	Angles $\pm 1^\circ$	2 Place Dec. ± 0.13 mm														
2 Place Decimal ± 0.010	METRIC																												
3 Place Decimal ± 0.005	1 Place Dec. ± 0.25 mm																												
Angles $\pm 1^\circ$	2 Place Dec. ± 0.13 mm																												
PLASTIC "D" CONNECTOR (PLUG) FEMALE CONTACTS						CONNECTION																							
Dwg. No. CWR-181-XX-0203						Dwg. No. CWR-181-XX-0203																							



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331