



SERIES 629/630



FEATURES

Two contact rows with .370" (9.44mm) footprint right-angle bend.

.109" (2.77mm) contact spacing x .112" (2.82mm) row spacing

Plug and receptacle in 9-, 15-, 25- or 37- pin contact sizes
Pin and socket contact mating design with PC tail termination

Metal shell provides EMI/RFI shielding, Plug Shell indents provide grounding and additional mating retention

Grounding features include two-prong boardlock for exceptional retention to PC Board

Mounting options for panel mount or connector mating include through hole, threaded inserts and threaded standoffs

D-shaped connector mating outline provides polarization
Design based on requirements of MIL-C-24308, EIA RS-232 and RS-449

SPECIFICATIONS

Insulator Material: Thermoplastic polyester UL 94V-0; chemical resistant; colour - black

Contact Material: Plug contacts- brass
Receptacle contacts - phosphor bronze

Contact Plating: Gold (see Ordering Code) over nickel for the mating area; tin plating on contact tails

Shell Material: Tin plated steel, (nickel optional)

Current Rating: 5 amperes

Contact Resistance: 10 milliohms maximum

Dielectric Withstanding Voltage: 1000 V AC rms @ sea level

Insulation Resistance: 5000 megohms minimum

Operating Temperature: -55 to + 105 degrees C

Engagement and Separation Force: 1 to 10 oz (0.28 to 2.78 N) per contact position

Example Part Number 629 - 025 - 240 - 0 3 3

Series _____
Total Number of Contacts _____
Contact/Plating Code _____
Material Code _____
Grounding Feature _____
Mounting Option _____

Series

629 _____ Plug
630 _____ Receptacle

Total Contacts

009, 015, 025, 037

Contact/Plating Code

240 _____ Gold Flash (Class 3)
340 _____ 15u" (0.38um) (Class 2)
640 _____ 30u" (0.76um) (Class 1)

Material Code

0 _____ Indicates generic internal use code

Grounding Feature


1 _____ .120" (3.05mm) dia. through hole top ground
2 _____ .120" (3.05mm) dia. through hole bottom ground
3 _____ Two-prong boardlock for .120" (3.05mm) dia. PCB hole

Mounting Option

0 _____ #4-40 UNC standoff w/threaded insert
1 _____ .125" (3.18mm) dia. through-hole
2 _____ #4-40 UNC threaded insert
3 _____ #4-40 UNC hex standoff w/threaded insert



SERIES 629/630





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331