RP230 Series — High Performance Dual Stage Power Line Filter

RP230
DUAL STAGE TO 40A
CHASSIS MOUNT FILTER

ROHS COMPLIANT

SPECIFICATIONS

Operating Freq.	:	50/60Hz
Usable Freq.	:	DC - 400Hz
Max. Operating Voltage	:	250V +10%
Ambient Temperature	:	-25 to 40C
Climatic Category	:	25/100/21
Hipot Rating (L-G)	:	2700VDC
Terminals (-T)	:	QD: 0.25 Tabs S: 30/40A (M4)
Safety Approvals	:	CSA, UR, EN60939

LEAKAGE CURRENT

Y-cap, nF	mA, 120V/60Hz	mA, 250V/60Hz
0	0	0
.47	0.04	0.08
1	0.09	0.18
2.2	0.2	0.4
4.7	0.4	0.8
10	0.9	1.8

PART NUMBER/ ORDERING

RP230	-X (Amps)	-Y (Ycap, nF)	-T	Weight LBS (KG) Typ.
	3.5	0	QD	0.7 (0.3)
	6.5	.47		0.7 (0.3)
	20	1		0.7 (0.3)
	30	2.2	S	2.6 (1.2)
	40	4.7		3.1 (1.4)
		10		

Note: Use any combination of -Y with any -X (Amps) rating
e.g. RP230-40-4.7-S (40Amps with 4.7nF Ycap)

SCHEMATIC



RP230
Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

3.5 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	60	62	62	52	45
DM(dB)	40	60	68	60	60

6.5 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	60	62	62	50	40
DM(dB)	40	60	68	60	60

20 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	24	46	50	60	60
DM(dB)	25	40	60	65	65

30 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	42	50	55	65	60
DM(dB)	60	60	65	65	65

40 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	28	44	55	60	60
DM(dB)	50	52	65	65	65

Mechanical Dimensions

3.5/6.5/20 Amp



30/40 Amp



TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

www.radiuspower.com
Engineering Assistance: engg@radiuspower.com
Sales:sales@radiuspower.com

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331