



Features

- Stable, infinite resolution cermet element
- Vertical and horizontal adjust styles
- Optional packaging on embossed tape
- Compatible with surface mount manufacturing processes
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount trimmers
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3269 - 1/4 " Square SMD Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range	10 ohms to 1 megohm (see standard resistance table)
Resistance Tolerance	 ±10 % std. (closer tolerance available)
Absolute Minimum Resistance	 1 % or 2 ohms max. (whichever is greater)
Contact Resistance Variation	 3.0 % or 3 ohms max. (whichever is greater)
Adjustability	
Voltage	 ±0.02 %
Resistance	 ±0.05 %
Resolution	 Infinite
Insulation Resistance	 500 vdc. 1,000 megohms min.
Dielectric Strength	
Sea Level	 600 vac
80,000 Feet	 250 vac
Effective Travel	 12 turns nom.

Environmental Characteristics

Power Rating (300 volts max.)	
85 °C	 0.25 watt
150 °C	 0 watt
Temperature Range	... -65 °C to +150 °C
Temperature Coefficient	... ±100 ppm/°C
Seal Test	 85 °C Fluorinert†
Humidity	 MIL-STD-202 Method 106 (2 % ΔTR; IR 100 Megohms)
Vibration	 30 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)
Shock	 100 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)
Load Life	.. 1,000 hours 0.25 watt @ 85 °C (3 % ΔTR; 3 % or 3 ohms whichever is greater, CRV)
Rotational Life	 200 cycles (2 % ΔTR; 3 % or 3 ohms, whichever is greater, CRV)


Physical Characteristics

Torque	 3.0 oz-in. max.
Mechanical Stops	 Wiper idles
Terminals	 Solderable pins
Weight	 0.015 oz.
Marking	 Manufacturer's trademark, resistance code, wiring diagram, date code, manufacturer's model number and style
Standard Packaging	 50 pcs. per tube
Adjustment Tool	 H-90
Wiper	 50 % (Actual TR) ±10 %


Product Dimensions



RECOMMENDED PCB LAYOUT - "P"



RECOMMENDED PCB LAYOUT - "W" & "X"



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$
TOLERANCES: $\pm \frac{0.25}{(.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED

How To Order

3269 X - 1 - 103 G LF

Model _____
Style _____
Standard or Modified Product Indicator _____
For P pin style:
-1 = Terminals #1 & #3 away from sprocket holes
For W & X pin styles:
-1 = Terminals #1 & #3 toward sprocket holes
For P, W & X pin styles:
-11 = ±5 % TR
Resistance Code _____
Embossed Tape Designator _____
G = Embossed Tape
"P" Style - 750 pcs./13" reel
"W, X" Style - 500 pcs./13" reel
Terminations _____
LF = 100 % Tin-plated (RoHS compliant)
Blank = 90 % Tin / 10 % Lead-plated (Standard)

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
25,000	253
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105

Popular distribution values listed in boldface.
Special resistances available.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.

†"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

3269 - Packaging Specifications




BOURNS®

Packaging Specifications

(P Style)



(W & X Styles)



-1 as shown meets EIA Specification 481.
Units packaged 750 pieces per reel.

-2 as shown meets EIA Specification 481.
Units packaged 500 pieces per reel.

REV. 10/11

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331