

CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect




Midcom

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	1-3 tie(1+2, 3+4), @20°C	0.030 ohms max.
D.C. RESISTANCE	8-12 tie(8+9, 1+12), @20°C	0.012 ohms max.
D.C. RESISTANCE	5-6 @20°C	0.040 ohms max.
INDUCTANCE	1-3 tie(1+2, 3+4), 10kHz, 100mVAC, Ls	8.0uH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	12A
LEAKAGE INDUCTANCE	1-3 tie(1+2, 3+4, 8+9+11+12), 250kHz, 100mVAC, Ls	500nH typ., 1.0uH max.
DIELECTRIC	1-12 1875VAC, 1 second	1500VAC, 1 minute
URNS RATIO	(1-3):(12-9)	1.5:1, ±1%
URNS RATIO	(1-3):(11-8)	1.5:1, ±1%
URNS RATIO	(1-3):(5-6)	2.25:1, ±2%
URNS RATIO	(1-3):(2-4)	1:1, ±1%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C.



Application of the transformer allows for the following groups of wires to solder bridge: 1&2, 3&4, 11&12, and 8&9.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified:	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tape & Reel PKG-0647 www.we-online.com/midcom		Angles: ±1° Fractions: ±1/64 Decimals: ±.005 [.13] Footprint: ±.005 [.13]	TRANSFORMER	750311599
6B	12/10	SEE REVISION SHEET FOR	REVISION LEVEL	This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750311599	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1
6A	10/10					





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331