

PCB terminal block - PT 1.5/ 7-5.0-H BK - 1989492

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

PC terminal block, Nominal current: 17.5 A, Nom. voltage: 400 V, Pitch: 5 mm, Number of positions: 7, Connection method: Screw connection, Mounting: Soldering, Conductor/PCB connection direction: 0°

Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	1
GTIN	 4 017918 944339
Custom tariff number	85369010
Country of origin	GERMANY

Technical data

Dimensions / positions

Length	9 mm
Height	11.3 mm
Pitch	5 mm
Dimension a	30 mm
Number of positions	7
Pin dimensions	1,0 mm
Pin spacing	5 mm
Hole diameter	1.3 mm
Screw thread	M2,6
Tightening torque, min	0.35 Nm
Tightening torque max	0.4 Nm

Technical data

Range of articles	PT 1,5/..-H
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/3)	250 V
Rated voltage (III/2)	400 V
Rated voltage (II/2)	630 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I _N	17.5 A
Nominal cross section	1.5 mm ²
Maximum load current	17.5 A
Insulating material	PA

PCB terminal block - PT 1.5/ 7-5.0-H BK - 1989492

Technical data

Technical data

Inflammability class according to UL 94	V0
Internal cylindrical gage	A 1
Stripping length	5 mm
Nominal voltage, UL/CUL Use Group B	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group B	18 A
Nominal voltage, UL/CUL Use Group D	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group D	10 A

Connection data

Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	0.34 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.75 mm ²
Minimum AWG according to UL/CUL	26
Maximum AWG according to UL/CUL	12

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190

PCB terminal block - PT 1.5/ 7-5.0-H BK - 1989492

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / SEV / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / CCA / CCA / IECEx CB Scheme / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 		
	B	D
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12
Nominal current I _N	18 A	10 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

SEV	
mm²/AWG/kcmil	2.5
Nominal current I _N	16 A
Nominal voltage U _N	250 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5
Nominal current I _N	24 A
Nominal voltage U _N	250 V

PCB terminal block - PT 1.5/ 7-5.0-H BK - 1989492

Approvals

cUL Recognized 		
	B	D
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12
Nominal current I _N	18 A	10 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

CCA	
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5
Nominal current I _N	24 A
Nominal voltage U _N	250 V

CCA	
mm ² /AWG/kcmil	2.5
Nominal current I _N	16 A
Nominal voltage U _N	250 V

IECEE CB Scheme 	
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5
Nominal current I _N	24 A
Nominal voltage U _N	250 V

GOST 
--

cULus Recognized 
--



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331