


GenX3™ 600V IGBTs
(Electrically Isolated Back Surface)

 Medium-Speed Low-V_{sat} PT IGBTs 5-40 kHz Switching

**IXGR48N60B3
IXGR48N60B3D1**


$$V_{CES} = 600V$$


$$I_{C25} = 60A$$

$$V_{CE(sat)} \leq 2.1V$$

$$t_{fi(typ)} = 116ns$$

 ISOPLUS247™
 E153432

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_C = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$	60	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	27	A
I_{F110}	$T_C = 110^\circ C$ (48N60B3D1)	27	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	280	A
SSOA	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 5\Omega$	$I_{CM} = 120$	A
(RBSOA)	Clamped Inductive Load	@ $\leq V_{CE}$	
P_C	$T_C = 25^\circ C$	150	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10 seconds	260	$^\circ C$
F_C	Mounting Force	20..120 / 4.5..27	N/lb.
V_{ISOL}	50/60 Hz, RM, t = 1min	2500	V~
Weight		5	g


 G = Gate E = Emitter
 C = Collector

Features

- Silocon Chip on Direct-Copper Bond (DCB) Substrate
- Isolated Mounting Surface
- Optimized for Low Conduction and Switching Losses
- 2500V~ Electrical Isolation
- Anti-Parallel Ultra Fast Diode
- Square RBSOA

Advantages


- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu A$, $V_{GE} = 0V$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$	48N60B3		25 μA
		48N60B3D1		1.75 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 40A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 125^\circ C$		1.77	2.1 V
			1.74	V

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 30\text{A}$, $V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	20	30	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$	48N60B3	2980	pF
C_{oes}			170	pF
C_{res}			48N60B3D1	200
Q_g	$I_C = 40\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		115	nC
Q_{ge}			21	nC
Q_{gc}			40	nC
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 30\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 480\text{V}$, $R_G = 5\Omega$ Note 2		22	ns
t_{ri}			25	ns
E_{on}			0.84	mJ
$t_{d(off)}$			130	200 ns
t_{fi}			116	200 ns
E_{off}			0.66	1.20 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 30\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 480\text{V}$, $R_G = 5\Omega$ Note 2		19	ns
t_{ri}			25	ns
E_{on}			1.71	mJ
$t_{d(off)}$			190	ns
t_{fi}			157	ns
E_{off}			1.30	mJ
R_{thJC}			0.83	$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}			0.15	$^\circ\text{C/W}$

ISOPLUS247 (IXGR) Outline


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.190	.205	4.83	5.21
A1	.090	.100	2.29	2.54
A2	.075	.085	1.91	2.16
b	.045	.055	1.14	1.40
b1	.075	.084	1.91	2.13
b2	.115	.123	2.92	3.12
C	.024	.031	0.61	0.80
D	.819	.840	20.80	21.34
E	.620	.635	15.75	16.13
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.780	.800	19.81	20.32
L1	.150	.170	3.81	4.32
Q	.220	.244	5.59	6.20
R	.170	.190	4.32	4.83
S	.520	.540	13.21	13.72
T	.620	.640	15.75	16.26
U	.065	.080	1.65	2.03

- 1 - GATE
- 2 - DRAIN (COLLECTOR)
- 3 - SOURCE (EMITTER)
- 4 - NO CONNECTION

NOTE: This drawing will meet all dimensions requirement of JEDEC outline TO-247AD except screw hole.

Reverse Diode (FRED) (D1 Version ONLY)

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_F	$I_F = 30\text{A}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, Note 1 $T_J = 150^\circ\text{C}$		1.6	2.8 V
I_{RM}	$I_F = 30\text{A}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $V_R = 100\text{V}$ $-di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$		4	A
t_{rr}	$I_F = 1\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 30\text{V}$ $T_J = 100^\circ\text{C}$		100	ns
R_{thJC}				1.5 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}			1.5	$^\circ\text{C/W}$

Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher $V_{CE}(\text{clamp})$, T_J or R_G .

PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION

The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from data gathered during objective characterizations of preliminary engineering lots; but also may yet contain some information supplied during a pre-production design evaluation. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331