

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 5,0-PVC - 1415589

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/Actuator cable, 4-position, PVC, Black RAL 9005, Plug straight M12, A-coded, on free cable end, Cable length: 5 m

Product Features

- ✓ Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
- ✓



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	5 m
-----------------	-----

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 5,0-PVC - 1415589

Technical data

General

Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Status display	No
Protective circuit/component	Unwired
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated

Cable

Cable type	PVC black
Cable type (abbreviation)	PVC
Cable abbreviation	LiYY
UL AWM style	2464 / 1729 (80°C/300 V)
Conductor cross section	4x 0.34 mm ² (signal line)
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	19x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.26 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	≥ 0.23 mm (Core insulation)
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
External sheath, color	Black RAL 9005
Outer sheath thickness	≥ 0.76 mm
External cable diameter D	4.7 mm ±0.15 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Cable weight	40 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 200 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 57 Ω/km (at 20 °C)

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 5,0-PVC - 1415589

Technical data

Cable

Nominal voltage, cable	$\leq 300 \text{ V}$
Test voltage, cable	$\geq 3000 \text{ V}$

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801

ETIM

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	300 V

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 5,0-PVC - 1415589


Approvals

cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	300 V

cULus Listed 	
--	--


Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 plug, 4-pos., A-coded, view plug side

Cable cross section




PVC black [PVC]

Dimensional drawing



M12 x 1 plug, straight

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331