

Data Sheet

LL01ED-AKxxL06



■ Features& Typical Applications

- High efficiency
- Available in 1 beam Patterns
- Optimized for uniform effects
- Lens without Housing
- Decorative Light
- Architectural Lighting
- Down Light

■ Table of Contents


General Information & Product Nomenclature.....	P.2
Optical Specifications	P.3
Mechanical Specifications	P.4
Package Specifications	P.5

LL01ED-AKxxL06

General Information

- Lens Material Optical Grade PMMA
- Operating Temperature range -40°C~+70°C(upper limit +80°C)
- Storage Temperature range -40°C~+70°C(upper limit +80°C)
 - * Average transmittance in visible spectrum 400nm~700nm>90%
- Usage and Maintenance:
 1. If necessary, clean lenses with mild soap, water and soft cloth.
 2. Never use any commercial cleaning solvents on lenses, like alcohol.
 3. Please handle or install lenses with wearing gloves, skin oils may damage lens or its optical characteristic.

Product Nomenclature





LL01ED-AKxxL06

Optical Specifications



Xlamp MT-G 

Note: (1) degree: tolerance $\pm 2^\circ$
(2) optical value: tolerance $\pm 10\%$

Part Number	FWHM	Field Angle*	cd / lm	IES File
LL01ED-AK40L06	30°	58°	2.8	Download
				
Beam Pattern	Light Distribution Curve	Illuminance Distribution		

*The Field Angle is the angle between the two directions opposed to each other over the beam axis for which the luminous intensity is 10% that of the maximum luminous intensity.
*This testing result is obtained through testing the popular rank LED samples which provided by the original manufacturer. Hence, the testing results would be varied as the users choose same LED model but different rank.

LL01ED-AKxxL06

Mechanical Specification

1. Fixing method

Note: All dimensions are in mm.

☐ Glue


☐ Screw

☐ Tape


☐ Fixing-ring

☒ Frame

2. Lens dimensions




3. Lens + Leds+MCPCB assembly instruction



4. Lens assembly dimensions


5. View assembly lens with MCPCB:





LL01ED-AKxxL06

Package Specifications

Item	Quantity	Total	Size(L*W*H)	G.W
Inner box		63 pcs	33*30*2.1 cm	8.0g
Outer box	567 pcs/ Outerbox	567 pcs	35*31*21 cm	
Outer box				



63pcs/inner box



567pcs/Outer box



Note:



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331