



General ordering data

Order No.	0355460000
Part designation	DK 4
Version	Feed-through terminal, 4 mm ² , Screw connection, PA 66, beige, TS 32
EAN	4008190094560
Qty.	100 pc(s).

Product notes

Note, technical data	With twin ferrules ZH 0.5 to ZH 2.5, rated voltage is 690 V.
----------------------	--

PT OKIECEx/ATEX rating data

EU-type examination certificate	SIRA02ATEX3316U
Download English	SIRA02ATEX3316U_e.pdf
IECEx Certificate of Conformity	IECEXSIR05.0041U
Download	IECEXSIR05.0041U_e.pdf
ATEX voltage	275 V
ATEX current	28 A
ATEX conductor cross-section	4 mm ²
IECEx voltage	275 V
IECEx current	28 A
IECEx conductor cross-section	4 mm ²
Voltage when using cross-connections	CrossConnectionGuide.pdf
Operating temperature range	Einsatztemperaturbereich siehe EG-Baumusterprüfbescheinigung/IECEx-Certificate of Conformity
Marking EN 60079-7	Ex e II
Marking ATEX Directive 94/9/EC	Ex II 2 G D

Additional technical data

Colour of insulating material	beige
Connection direction	on side
End plate required	Yes
Explosion-tested version "Ex e"	Yes
Installation advice	TS 32
Insulating material	PA 66
Levels cross-connected internally	No
No. of identical terminals	1
No. of levels	2
No. of terminal strips per level	2

Additional technical data

Open sides	right
Operating temperature range	- 50 °C, + 100 °C
Type of connection	Screwed
Type of mounting	Clamped
UL 94 flammability rating of insulation material	V2
Version	Feed-through terminal

CSA rating data

Voltage (CSA)	300 V
CSA current	10 A
Min. cross-section (CSA)	AWG 26
Max. cross-section (CSA)	AWG 10

Conductors for clamping (additional connection)

Flexible with ferrule, min. (DIN 46228 pt 1)	0.5 mm ²
Flexible with ferrule, max. (DIN 46228 pt 1)	2.5 mm ²

Conductors for clamping (rated connection)

Clamping range, min.	0.13 mm ²
Clamping range, max.	6 mm ²
Type of connection	Screw connection
2nd type of connection	screwed
Connection direction	on side
No. of connections	4
Stripping length	9 mm
Clamping screw	M 3
Blade size	0.6 x 3.5 mm
Tightening torque range	0.5...0.8 Nm
Torque level with DMS electric screwdriver	2
Gauge to IEC 60947-1	A3
Solid, min.	0.5 mm ²
Solid, max.	6 mm ²
Stranded, min.	0.5 mm ²
Stranded, max.	4 mm ²
Flexible, min.	0.5 mm ²
Flexible, max.	4 mm ²
Flexible with ferrule, min. (DIN 46228/1)	0.5 mm ²
Flexible with ferrule, max. (DIN 46228/1)	2.5 mm ²
Flexible, min., ferrule with plastic collar (DIN 46228 pt 4)	0.5 mm ²
Flexible, max., ferrule with plastic collar (DIN 46228 pt 4)	2.5 mm ²
Twin wire-end ferrule, min.	0.5 mm ²
Twin wire end ferrule, max.	1.5 mm ²
AWG conductor size, min.	AWG 26
AWG conductor size, max.	AWG 12
AWG conductor size, min.	0.13 mm ²
AWG conductor size, max.	3.31 mm ²

Dimensions

Width	6 mm
Height of lowest version	59.5 mm
Length	50 mm
TS 32 offset	25 mm

Disconnect terminals

Torque level with DMS electric screwdriver	2
--	---

Rating data

Rated cross-section	4 mm ²
Rated voltage	500 V
Rated impulse voltage	6 kV
Rated current	32 A
Standards	IEC 60947-7-1
Current with max. conductor	41 A
Pollution severity	3

UL rating data

Voltage (UL)	300 V
Current (UL)	27 A
Min. cross-section (UL)	AWG 22
Max. cross-section (UL)	AWG 12

Approvals

Approvals institutes



Classifications

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
eClass 4.1	27-14-11-20
eClass 5.0	27-14-11-20
eClass 5.1	27-14-11-20

Similar products

Order No.	Part designation	Version
0355480000	DK 4 BL	Feed-through terminal, 4 mm ² , Screw connection, PA 66, blue, TS 32
0590060000	DK 4Q/32	Feed-through terminal, 4 mm ² , Screw connection, PA 66, beige, TS 32

0590080000	DK 4Q/32 BL	Feed-through terminal, 4 mm ² , Screw connection, PA 66, blue, TS 32
0590260000	DK 4QV/32	Feed-through terminal, 4 mm ² , Screw connection, PA 66, beige, TS 32
0590280000	DK 4QV/32 BL	Feed-through terminal, 4 mm ² , Screw connection, PA 66, blue, TS 32



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331