

DPG-Series Inclinometer

Dual axis inclinometer
Measurement ranges
 $\pm 5^\circ$, $\pm 10^\circ$, $\pm 15^\circ$
and $\pm 30^\circ$
RS 232 and voltage output



dimensions [mm]



The DPG-Series dual axis conductive inclinometer in aluminum housing offers the user modern microprocessor technology with an integrated active linearization and temperature compensation. This inclinometer is full calibrated, easy to mount horizontally and absolute plug and play compatible.

FEATURES

- Robust IP67/68 housing
- High accuracy
- High resolution
- Temperature compensated
- High output data transfer
- Cable integrated
- Programmable digital filtering to minimize influences from shock and vibration

APPLICATIONS

- Mobile and stationary cranes
- Lift platforms
- Building control
- Weighing systems
- Truck chassis levelling
- Vehicle applications
- Road construction machines



DPG-Series Inclinometer

performance specifications

PARAMETERS

	Conditions	Min	Type	Max	Unit
Measurement range		-5/-10/ -15/ -30		+5/ +10/ +15/ +30	°
Resolution		0.001			°
Accuracy 1 (absolute)	Ta = 0°...50°C		0.06/ 0.09/ 0.2/ 0.5		°
Accuracy 2 (absolute)	Ta = -40°C...+85°C		0.12/ 0.15/ 0.25/ 0.8		°
Offset temperature drift error	Ta = -25°C...+75°C		0.05		°
	Ta = -40°C...+85°C		0.1		°
Noise RMS			0.003		°
Output rate, programmable	RS 232	0.5	10	25	Hz
Baud rate, programmable	RS 232		9.6		kB
Output voltage signal	analogue	0.3	0.5...4.5	4.7	V
Current consumption			20		mA
Power supply		7		30	VDC
Operation temperature range		-40		+85	°C
Storage temperature range		-40		+85	°C
Weight			270		g
Cable, pigtail	fixed		1000		mm
Dimensions	W x D x H		84 x 70 x 34.2		mm

Cable configuration

No	Name	Description	Type	Cable color
1	Vcc	Positive power supply	Supply, Input	white
2	RxD	RS 232 input	Input 1	grey
3	GND	Ground	Supply, Input	yellow
4	Out X	Voltage out X	Output 2	brown
5	Out Y	Voltage out Y	Output 3	green
6	TxD	RS 232 output	Output 1	pink

For more details please use the product specification / application note / instruction manual.

The information in this sheet has been carefully reviewed and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Furthermore, this information does not convey to the purchaser of such devices any license under the patent rights to the manufacturer. Measurement Specialties, Inc. reserves the right to make changes without further notice to any product herein. Measurement Specialties, Inc. makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its product for any particular purpose, nor does Measurement Specialties, Inc. assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. Typical parameters can and do vary in different applications. All operating parameters must be validated for each customer application by customer's technical experts. Measurement Specialties, Inc. does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.

ordering info

PART NUMBERING

UNIT

SHORT DESCRIPTION

G-NSDPG2-003	NS- 5/DPG2-RUD	Range +/- 5°, Vcc +7... 30VDC, output RS232, voltage +0.3...+4.7V
G-NSDPG2-001	NS-10/DPG2-RUG	Range +/-10°, Vcc +7... 30VDC, output RS232, voltage +0.3...+4.7V
G-NSDPG2-002	NS-15/DPG2-RUG	Range +/-15°, Vcc +7... 30VDC, output RS232, voltage +0.3...+4.7V
G-NSDPG2-005	NS-30/DPG2-RUN	Range +/-30°, Vcc +7... 30VDC, output RS232, voltage +0.3...+4.7V



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331