

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

NOV ,2005.



COPYRIGHT 2005

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

E

B


C

ECR-06-002357


30JAN06

DK

JC




DESCRIPTION: THICK FILM RESISTOR
LEAD MATERIAL: 0.56 DIA T.C.W.
HYBRID PROTECTION: SCREEN PRINTED SILICONE COATING
MARKING: AS SHOWN (TO NON RESISTOR FACE)




RATED DISSIPATION - AT 20°C 0.8W*
- AT 70°C 0.4W
OHMIC RANGE 1K - 100K
MAX WORKING VOLTAGE 240V DC
TCR 20 - 70°C ±300ppm/°C
VCR 100 - 1000V DC ΔR<3%
STABILITY - 100h AT 20°C 0.8W ΔR<2%

RoHS Compliant

FOR A SPECIFIC PN FOR A RESISTANCE VALUE
AND TOLERANCE, PLEASE REFER TO DMF.



DESCRIPTION: THICK FILM HV. RESISTOR
LEAD MATERIAL: 0.56 DIA T.C.W.
HYBRID PROTECTION: CONFORMAL EPOXY COATING
MARKING: AS SHOWN (TO NON RESISTOR FACE)



RATED DISSIPATION - AT 20°C 0.8W*
- AT 70°C 0.4W
OHMIC RANGE 1K - 120M*
MAX WORKING VOLTAGE 1000V DC
TCR 20 - 70°C ±300ppm/°C
VCR 100 - 1000V DC ΔR<3%
STABILITY - 100h AT 20°C 0.8W ΔR<2%

* NOTE: CRITICAL VALUE IS 1.25M. MAX VOLTS AT 1K IS 280V DC

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN 01NOV2005

DAVE KENNEDY

CHK 02NOC05

J CATCHPOLE

APVD 02NOV05

J CATCHPOLE

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

tyco
ElectronicsTyco Electronics Corporation
Dorcan, Swindon, SN3 5HH

NAME

HBA SERIES RESISTOR

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1625960

SCALE NTS

SHEET

1 OF 1

REV

C



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331