

- 8.5 VOLT NOMINAL ZENER VOLTAGE $\pm 5\%$
- TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
- LOW CURRENT RANGE: 0.5 AND 1.0 mA
- METALLURGICALLY BONDED
- DOUBLE PLUG CONSTRUCTION

1N4775
thru
1N4784A

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to $+175^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature: -65°C to $+175^{\circ}\text{C}$
DC Power Dissipation: 500mW @ $+50^{\circ}\text{C}$
Power Derating: 4 mW / $^{\circ}\text{C}$ above $+50^{\circ}\text{C}$

REVERSE LEAKAGE CURRENT

$I_R = 10 \mu\text{A}$ @ 25°C & $V_R = 6 \text{ Vdc}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C , unless otherwise specified.

JEDEC TYPE NUMBER	ZENER VOLTAGE V_Z @ I_{ZT} (Note 3)	ZENER TEST CURRENT I_{ZT}	MAXIMUM DYNAMIC IMPEDANCE Z_{ZT} (Note 1)	VOLTAGE TEMPERATURE STABILITY ΔV_{ZT} (Note 2)	TEMPERATURE RANGE	EFFECTIVE TEMPERATURE COEFFICIENT
	VOLTS	mA	OHMS	mV	$^{\circ}\text{C}$	% / $^{\circ}\text{C}$
1N4775	8.5	0.5	200	64	0 to +75	0.01
1N4775A	8.5	0.5	200	132	-55 to +100	0.01
1N4776	8.5	0.5	200	32	0 to +75	0.005
1N4776A	8.5	0.5	200	66	-55 to +100	0.005
1N4777	8.5	0.5	200	13	0 to +75	0.002
1N4777A	8.5	0.5	200	26	-55 to +100	0.002
1N4778	8.5	0.5	200	6.4	0 to +75	0.001
1N4778A	8.5	0.5	200	13	-55 to +100	0.001
1N4779	8.5	0.5	200	3.2	0 to +75	0.0005
1N4779A	8.5	0.5	200	6.6	-55 to +100	0.0005
1N4780	8.5	1.0	100	64	0 to +75	0.01
1N4780A	8.5	1.0	100	132	-55 to +100	0.01
1N4781	8.5	1.0	100	32	0 to +75	0.005
1N4781A	8.5	1.0	100	66	-55 to +100	0.005
1N4782	8.5	1.0	100	13	0 to +75	0.002
1N4782A	8.5	1.0	100	26	-55 to +100	0.002
1N4783	8.5	1.0	100	6.4	0 to +75	0.001
1N4783A	8.5	1.0	100	13	-55 to +100	0.001
1N4784	8.5	1.0	100	3.2	0 to +75	0.0005
1N4784A	8.5	1.0	100	6.6	-55 to +100	0.0005

NOTE 1 Zener impedance is derived by superimposing on I_{ZT} A 60Hz rms a.c. current equal to 10% of I_{ZT} .

NOTE 2 The maximum allowable change observed over the entire temperature range i.e., the diode voltage will not exceed the specified mV at any discrete temperature between the established limits, per JEDEC standard No.5.

NOTE 3 Zener voltage range equals 8.5 volts $\pm 5\%$.




FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: Hermetically sealed glass case. DO – 35 outline.

LEAD MATERIAL: Copper clad steel.

LEAD FINISH: Tin / Lead

POLARITY: Diode to be operated with the banded (cathode) end positive.

MOUNTING POSITION: ANY.



1N4775 thru 1N4784A




FIGURE 2
POWER DERATING CURVE




FIGURE 4
TYPICAL CHANGE OF TEMPERATURE COEFFICIENT
WITH CHANGE IN OPERATING CURRENT



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331