

UK 16

Order No.: 3006014



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3006014>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Screw connection, Cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Width: 10.2 mm, Color: gray, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

| Commercial data | |
|-----------------|---------------|
| EAN | 4017918091286 |
| Pack | 50 pcs. |
| Customs tariff | 85369010 |
| Weight/Piece | 0.02117 KG |

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certificates / Approvals



Certification

BV, CSA, CUL, GL, GOST, KR, LR, NK, RS, UL

CSA

| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage U_N | 600 V |
| Nominal current I_N | 80 A |
| AWG/kcmil | 24-6 |

CUL

| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage U_N | 600 V |
| Nominal current I_N | 65 A |
| AWG/kcmil | 24-6 |

UL

| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage U_N | 600 V |
| Nominal current I_N | 65 A |
| AWG/kcmil | 24-6 |

Accessories

| Item | Designation | Description |
|-----------------|--------------------------|--|
| Assembly | | |
| 3003224 | ATP-UK | Partition plate, Length: 56 mm, Width: 1.5 mm, Height: 59 mm, Color: gray |
| 3022218 | CLIPFIX 35 | Snap-on end bracket, for 35 mm NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 8 and ZB 8/27, terminal strip marker KLM 2 and KLM, width: 9.5 mm, color: gray |
| 3006027 | D-UK 16 | End cover, Length: 42.5 mm, Width: 1.5 mm, Height: 54 mm, Color: gray |
| 3006108 | D-UK 16 BU | End cover, Length: 42.5 mm, Width: 1.5 mm, Height: 54 mm, Color: blue |
| 1201442 | E/UK | End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7,5 DIN rail |
| 1024250 | EA 7 | Single covers, color: transparent |
| 1201028 | NS 32 AL UNPERF 2000MM | G rail 32 mm (NS 32) |
| 1201002 | NS 32 PERF 2000MM | G-profile DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m |
| 1201015 | NS 32 UNPERF 2000MM | G-profile DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m |

| | | |
|---------|---------------------------|---|
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m |
| 0204518 | STL 16/10 | Cross connector/bridge, Color: white aluminum |
| 0204097 | STL 35/16 | Cross connector/bridge, Color: white aluminum |
| 1302215 | TS-K | Separating plate, Length: 22.7 mm, Height: 30.5 mm, Color: gray |

Bridges

| | | |
|---------|------------|---|
| 0203153 | EB 2-10 | Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: gray |
| 0203328 | EB 3-10 | Cross connector/bridge, Number of positions: 3, Color: gray |
| 0203137 | EB 10-10 | Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: gray |
| 0203483 | FBI 2-10 | Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: aluminum |
| 0203276 | FBI 10-10 | Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: silver |
| 0203234 | SB 2-10/15 | Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: silver |

Marking

| | | |
|---------|-------------|---|
| 1004225 | WS 4-10 | Warning plate, with 2 plastic screws, across 4 terminal blocks, pitch 10 mm |
| 1004429 | WS 5-10 | Warning plate, with 2 plastic screws, across 5 terminal blocks, pitch 10 mm |
| 1050525 | ZB10:SO/CMS | Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements |

Plug/Adapter

| | | |
|---------|---------------------|---|
| 0310541 | KSS 10 | Short circuit connector, Number of positions: 2, Color: black |
| 0303299 | PSB 4/7/6 | Female test connector, Color: silver |
| 0303406 | PSBJ 4/15/6 BK | Female test connector, Color: black |
| 0303354 | PSBJ 4/15/6 BU | Female test connector, Color: blue |
| 0303419 | PSBJ 4/15/6 FARBLOS | Female test connector, Color: transparent |
| 0303370 | PSBJ 4/15/6 GN | Female test connector, Color: green |
| 0303396 | PSBJ 4/15/6 GY | Female test connector, Color: gray |
| 0303325 | PSBJ 4/15/6 RD | Female test connector, Color: red |
| 0303383 | PSBJ 4/15/6 VT | Female test connector, Color: violet |
| 0303312 | PSBJ 4/15/6 WH | Female test connector, Color: white |
| 0303367 | PSBJ 4/15/6 YE | Female test connector, Color: yellow |

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331