

The figure is a technical drawing of a 250V 20A fuse-link, showing three views: a top view, a side view, and a PCB layout view. The top view shows a rectangular component with a central slot and two side slots. Dimensions include a total width of 24.4 mm, a central slot width of 22.6 mm, and a side slot width of 9.4 mm. The height is 11.5 mm, and the base thickness is 3.5 mm. The side view shows the component's profile. The PCB layout view shows the component's footprint with dimensions: a total width of 22.6 mm, a central slot width of 2.6 mm (with a tolerance of +0.05/0), and a side slot width of 1.5 mm (indicated as Ø 1.5). The drawing also includes a table of technical characteristics and a list of standards.

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
MATERIAL		
INSULATOR: PA6/66		
FLAMMABILITY RATING: UL94V0		
COLOR: GREEN		
CONTACT / PLATING: COPPER ALLOY / Ni+Sn		
ENVIRONMENTAL		
OPERATING TEMPERATURE: -30°C UP TO +120°C		
COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS		
ELECTRICAL		
CURRENT RATING:	UL 20 A	VDE 6,3 A
WORKING VOLTAGE:	250 VAC	250 VAC
WITHSTANDING VOLTAGE:	1,5 KV	1,5 KV
RATED POWER ACCEPTANCE:	---	1,6 W
PROTECTION CLASS: I o II		
CONTACT RESISTANCE: 5/10 mΩ MAX		
STANDARD		
CE CERTIFIED:	E157417	CAT. N°: PTF/77
UL CERTIFIED:	129302	TYPE: PTF/77
MECHANICAL		
FUSE-LINK: 5x20 mm		
PROTECTION RATE: IP00		
SHOCKSAFE CATEGORY: PC1		
SOLDERING		
JEDEC LEAD FREE WAVE SOLDERING		
PACKAGING		
BOX		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331