


MS/Standard Accessories


protection caps – plug

PLUG PROTECTION CAP 10-329391-XX*




Assembly Number	A Thread Class 2A	B Dia. +.010 -.000	C Approx.	L Max.
10-329391-10	.625-24UNEF	.516	3.5	1.312
10-329391-11	.625-24UNEF	.641	3.5	1.312
10-329391-12	.750-20UNEF	.641	3.5	1.500
10-329391-14	.875-20UNEF	.766	3.5	1.500
10-329391-16	1.000-20UNEF	.891	3.5	1.500
10-329391-18	1.125-18UNEF	1.016	3.5	1.500
10-329391-20	1.250-18UNEF	1.141	4.0	1.500
10-329391-22	1.375-18UNEF	1.266	4.0	1.500
10-329391-24	1.500-18UNEF	1.391	4.5	1.500
10-329391-28	1.750-18UNS	1.641	4.5	1.500
10-329391-32	2.000-18UNS	1.891	5.0	1.500
10-329391-36	2.250-16UN	2.078	5.0	1.500
10-329391-40	2.500-16UN	2.328	5.0	1.500
10-329391-44	2.750-16UN	2.641	6.0	1.500

PLUG PROTECTION CAP 10-229125-XX*



Assembly Number	A Thread Class 2A	C Approx.	D Ref.	L Max.
10-229125-10	.625-24NEF	3.0	.140	1.233
10-229125-12	.750-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-14	.875-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-16	1.000-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-18	1.125-18NEF	3.5	.140	1.421
10-229125-20	1.250-18NEF	3.5	.193	1.421
10-229125-22	1.375-18NEF	3.5	.193	1.421
10-229125-24	1.500-18NEF	4.5	.193	1.421
10-229125-28	1.750-18NS	4.5	.193	1.421
10-229125-32	2.000-18NS	5.0	.193	1.421
10-229125-36	2.250-16UN	5.0	.193	1.421
10-229125-40	2.500-16UN	5.0	.193	1.421

PLUG PROTECTION CAP MS25042-XXDA*




MS Number	A Thread Class 2A	B Dia. +.010 -.005	C Approx.	L Max.
MS25042-8DA	.500-28UNEF	.156	4.00	.969
MS25042-10DA	.625-24UNEF	.156	4.00	.969
MS25042-12DA	.750-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-14DA	.875-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-16DA	1.000-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-18DA	1.125-18UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-20DA	1.250-18UNEF	.187	5.00	1.156
MS25042-22DA	1.375-18UNEF	.187	5.00	1.156
MS25042-24DA	1.500-18UNEF	.187	5.50	1.156
MS25042-28DA	1.750-18UNS	.187	7.75	1.156
MS25042-32DA	2.000-18UNS	.218	7.75	1.156
MS25042-36DA	2.250-16UN	.218	7.75	1.156
MS25042-40DA	2.500-16UN	.218	7.75	1.156

* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.

MS/Standard Accessories


protection caps – receptacle

RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-329392-XX*




Assembly Number	A Thread Class 2B	B Dia. Min.	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
10-329392-10	.625-24UNEF	.516	3.5	.875	.793
10-329392-12	.750-20UNEF	.641	3.5	1.000	.793
10-329392-14	.875-20UNEF	.766	3.5	1.125	.793
10-329392-16	1.000-20UNEF	.891	3.5	1.250	.793
10-329392-18	1.125-18UNEF	1.016	3.5	1.375	1.024
10-329392-20	1.250-18UNEF	1.141	4.0	1.500	1.024
10-329392-22	1.375-18UNEF	1.266	4.0	1.625	1.024
10-329392-24	1.500-18UNEF	1.391	4.5	1.750	1.024
10-329392-28	1.750-18UNS	1.641	4.5	2.000	1.024
10-329392-32	2.000-18UNS	1.891	5.0	2.250	1.024
10-329392-36	2.250-16UN	2.078	5.0	2.500	1.024
10-329392-40	2.500-16UN	2.328	5.0	2.656	1.024
10-329392-44	2.750-16UN	2.641	6.0	2.938	1.024

RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-422905-XXX*



Assembly Number	A Thread Class 2B	B Ref.	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
10-422905-103	.625-24UNEF	.140	3.0	.875	.812
10-422905-123	.750-20UNEF	.140	3.5	1.000	.812
10-422905-143	.875-20UNEF	.140	3.5	1.125	.812
10-422905-163	1.000-20UNEF	.140	3.5	1.250	.812
10-422905-183	1.125-18UNEF	.193	3.5	1.375	1.031
10-422905-203	1.250-18UNEF	.193	4.0	1.500	1.031
10-422905-223	1.375-18UNEF	.193	4.0	1.625	1.031
10-422905-243	1.500-18UNEF	.193	4.5	1.750	1.031
10-422905-283	1.750-18UNS	.193	4.5	2.000	1.031
10-422905-323	2.000-18UNS	.193	5.0	2.250	1.031
10-422905-363	2.250-16UN	.193	5.0	2.500	1.031
10-422905-403	2.500-16UN	.193	5.0	2.656	1.031

RECEPTACLE PROTECTION CAP MS25043-XXDA*



MS Number	A Thread Class 2B	B +.010 -.005	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
MS25043-8DA	.500-28UNEF	.140	4.00	.688	.750
MS25043-10DA	.625-24UNEF	.140	4.00	.815	.750
MS25043-12DA	.750-20UNEF	.140	4.50	1.000	.750
MS25043-14DA	.875-20UNEF	.140	4.50	1.125	.750
MS25043-16DA	1.000-20UNEF	.140	4.50	1.188	.750
MS25043-18DA	1.125-18UNEF	.140	4.50	1.344	.750
MS25043-20DA	1.250-18UNEF	.140	5.00	1.469	.750
MS25043-22DA	1.375-18UNEF	.140	5.00	1.594	.750
MS25043-24DA	1.500-18UNEF	.171	5.50	1.719	.750
MS25043-28DA	1.750-18UNS	.171	7.75	1.969	.812
MS25043-32DA	2.000-18UNS	.187	7.75	2.219	.812
MS25043-36DA	2.250-16UN	.187	7.75	2.469	.812
MS25043-40DA	2.500-16UN	.187	7.75	2.719	.812

* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331