


986-689 to 793

GSA EN 50041 Safety Metal Standard


Technical Data

Mechanical life	up to 15 million operations
Degree of protection	IP67 NEMA/UL type 1, 4, 12, 13
Temperature range	Operating : -25°C to +85°C -13°F to +185°F Storage : -40°C to +85°C -40°F to +185°F
Approvals*	IEC 947-5-1 EN60947-5-1 AC15 A300/A600 DC13 Q300 UL & CSA
Vibration	10 g conforming to IEC 68-2-6
Shock	50 g conforming to IEC 68-2-27 Terminal marking to EN 50013





* See Standards (page 5)








Snap-Action Contacts



— Circuit closed
• Positive opening to IEC 947-5-1-3



Slow-Action Contacts MAKE BEFORE BREAK



* Point from which the positive opening is assured

Conduit Thread

Standard = **A** **A** = 1/2" NPT

B = PG 13,5

C = 20 mm

D = PF 1/2

Ordering :

GS

X

X

▲ Low Energy Contacts

Note: See page 17

01


07[▲]

04


34[▲]

XX


Slow-Action Contacts **2 NORMALLY CLOSED**




Snap-Action Contacts **DOUBLE POLE**







Snap-Action Contacts **DOUBLE POLE SEQUENTIAL**







Actuator Types







(F.P.)	0°
(O.P.)	26°
(R.P.)	
(D.T.)	
(*)	38°
(O.T.)	71° to 85°



(F.P.)	0°	(D.T.)	12°
(O.P.)	26°	(*)	55°
(R.P.)	14°	(O.T.)	71° to 85°



(F.P.)	0°	(*.1)	55°
(O.P.1)	27°	(*.2)	70°
(O.P.2)	42°	(O.T.)	71° to 85°






A1B

Additional levers available (see page 20)

B

C

D



06

36^A

20

22^A

21

28^A

XXX



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331