


CMMR1U SERIES

**SURFACE MOUNT
ULTRA FAST RECOVERY
SILICON RECTIFIER
1 AMP, 200 THRU 800 VOLTS**

**SOD-123F CASE**www.centralemi.com**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMMR1U Series are high quality 1.0 Amp Surface Mount Silicon Rectifiers, well constructed, highly reliable components designed for use in all types of commercial, industrial, entertainment, computer, and automotive applications. The SOD-123F case occupies 58% less board space than the SMA, with a 67% lower profile.

MARKING CODE: SEE MARKING CODE TABLE ON FOLLOWING PAGE**FEATURES:**

- Flat lead design and clip assembly allow for a larger die size and improved thermal efficiency
- Superior lot to lot consistency
- Low cost
- High reliability

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

		CMMR1U -02	CMMR1U -04	CMMR1U -06	CMMR1U -08	UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	200	400	600	800	V
DC Blocking Voltage	V_R	200	400	600	800	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	140	280	420	560	V
Average Forward Current ($T_L=90^\circ\text{C}$)	I_O			1.0		A
Peak Forward Surge Current (8.3ms)	I_{FSM}			30		A
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}		-65 to +150			$^\circ\text{C}$
Thermal resistance (Note 1)	θ_{JA}		180			$^\circ\text{C/W}$
Thermal resistance (Note 2)	θ_{JA}		65			$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}$		1.0	μA
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}, T_A=125^\circ\text{C}$		50	μA
V_F	$I_F=1.0\text{A (CMMR1U-02)}$		1.0	V
V_F	$I_F=1.0\text{A (CMMR1U-04)}$		1.4	V
V_F	$I_F=1.0\text{A (CMMR1U-06, -08)}$		1.7	V
C_J	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	9.0		pF
t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}, I_R=1.0\text{A}, I_{rr}=0.25\text{A (CMMR1U-02, -04)}$		50	ns
t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}, I_R=1.0\text{A}, I_{rr}=0.25\text{A (CMMR1U-06, -08)}$		100	ns

Notes: (1) FR-4 Epoxy PCB with copper mounting pad area of 2.2mm^2
 (2) FR-4 Epoxy PCB with copper mounting pad area of 36mm^2

R3 (20-December 2010)

CMMR1U SERIES

SURFACE MOUNT


ULTRA FAST RECOVERY

SILICON RECTIFIER

1 AMP, 200 THRU 800 VOLTS



SOD-123F CASE - MECHANICAL OUTLINE



DEVICE	MARKING CODE
CMMR1U-02	CU02F
CMMR1U-04	CU04F
CMMR1U-06	CU06F
CMMR1U-08	CU08F

LEAD CODE:

- 1) Cathode
- 2) Anode

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.035	0.043	0.88	1.08
B	0.020	0.031	0.50	0.80
C	0.004	0.008	0.10	0.20
D	0.065	0.077	1.65	1.95
E	0.104	0.116	2.65	2.95
F	0.140	0.156	3.55	3.95
G	0.030	0.041	0.75	1.05

SOD-123F (REV:R1)

R3 (20-December 2010)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331