

Customer Information Sheet

DRAWING No.: H3492-XX

SHEET 2 OF 2


IF IN DOUBT - ASK

(C)

NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm



SECTION X-X

SPECIFICATION:**MATERIALS:**

SHELL = BRASS CW614N TO BS EN 12164: 1998

CLIP = BERYLLIUM COPPER C17200 HM

FINISH:01 = 0.10-0.15 μ GOLD CLIP, 3.5-5.0 μ 100% TIN SHELL05 = 0.10-0.15 μ GOLD CLIP, 0.05-0.10 μ GOLD SHELL46 = 2.4-3.6 μ 100% TIN CLIP, 3.5-5.0 μ 100% TIN SHELL**ELECTRICAL:**

CURRENT RATING = 20A MAX

CONTACT RESISTANCE = 25 MILLIOHMS MAX

MECHANICAL:

DURABILITY = 01 - 500 CYCLES

05 - 500 CYCLES

46 - 50 CYCLES

INSERTION FORCE ($\varnothing$ 2.00mm GAUGE) = 6N MAX, 3N MINWITHDRAWAL FORCE ($\varnothing$ 2.00mm GAUGE) = 3N MAX, 1N MINMATING PIN SIZE = $\varnothing$ 2.3-2.0mm

CONTACT DEPTH = 4.1mm MAX

PIN LENGTH = 6.30mm MAX

ENVIRONMENTAL:

TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C

FOR COMPLETE MECHANICAL AND ELECTRICAL SPECIFICATION
SEE COMPONENT SPECIFICATION C031XX (LATEST ISSUE).**NOTES:**1. RECOMMENDED MOUNTING HOLE = $\varnothing$ 4.02-4.12mm

ORDER CODE:

H3492-XX

FINISH:

01 = GOLD CLIP, TIN SHELL

05 = GOLD CLIP, GOLD SHELL

46 = 100% TIN CLIP, TIN SHELL

MGP	6	22.05.13	12096
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: MGP			
CHECKED: SB			
DRAWN: A.LIOTTA			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

HARWINwww.harwin.com
technical@harwin.comTHIS DRAWING AND ANY
INFORMATION OR DESCRIPTIVE
MATTER SET OUT HEREON ARE
CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT
PROPERTY OF THE HARWIN
GROUP AND MUST NOT BE
DISCLOSED, LOANED, COPIED
OR USED FOR MANUFACTURING,
TENDERING OR FOR ANY
OTHER PURPOSE WITHOUT
THEIR WRITTEN PERMISSION.**TOLERANCES**X. = $\pm$ 1mmX.X = $\pm$ 0.25mmX.XX = $\pm$ 0.10mmX.XXX = $\pm$ 0.01mmANGLES = $\pm$ 5°

UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH:

SEE ABOVE

S/AREA:mm²**TITLE:** $\varnothing$ 2.00mm SOCKET ASSEMBLY**DRAWING NUMBER:****H3492-XX**

SHT

2 OF 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331