




Features

- Carbon element
- Insulated shaft
- Snap-in clip
- Center detent option
- RoHS compliant*



PTV09 Series - 9 mm Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio
Standard Resistance Range
..... 1 K ohms to 1 M ohms
Standard Resistance Tolerance..... $\pm 20\%$
Residual Resistance
..... 500 ohms or $\pm 1\%$ max.

Environmental Characteristics

Operating Temperature... -10°C to $+50^\circ\text{C}$
Power Rating
(Linear and Audio)..... 0.05 watt
Maximum Operating Voltage
(Linear and Audio).... 20 VDC, 50 VAC
Sliding Noise 100 mV max.

Mechanical Characteristics

Mechanical Angle..... $280^\circ \pm 5^\circ$
Rotational Torque 10 to 100 g-cm
Detent Torque 40 to 200 g-cm
Stop Strength 2 kg-cm min.
Rotational Life 10,000 cycles
Soldering Condition
..... 300°C max. within 3 seconds
Hardware No hardware supplied


How To Order

PTV09A - 2 0 20 F - B 203


Model _____
Terminal Configuration (Pin Layout)
• 2 = PC Pins Vertical/ Side Exit
• 4 = PC Pins Horizontal/ Rear Mount
Option _____
• 0 = No Detent
• 2 = Center
Standard Shaft Length _____
• 15 = 15 mm
• 20 = 20 mm
• 25 = 25 mm
• 30 = 30 mm
Shaft Style _____
• F = Flat Type Insulated Shaft
• S = Insulated Knurled (18 Teeth)
• U = Insulated Knurled (40 Teeth)
Resistance Taper _____
• A = Audio Taper
• B = Linear Taper
Resistance Code (See Table) _____
Other styles available.

Product Dimensions

PTV09A-2 (with shaft style F)



RECOMMENDED PCB LAYOUT




SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

F-Type Shaft


L	15 (.591)	20 (.787)	25 (.984)	30 (1.181)
F	$\frac{6}{(.236)}$	$\frac{7}{(.275)}$	$\frac{12}{(.472)}$	$\frac{12}{(.472)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

PTV09A-4 (with shaft style F)



RECOMMENDED PCB LAYOUT



SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Applications


- Audio/TV sets
- Car radio
- Amplifiers/mixers/drum machines/synthesizers
- PCs/monitors
- Appliances

PTV09 Series - 9 mm Potentiometer


BOURNS®

Product Dimensions


PTV09A-2
(with shaft style U)




RECOMMENDED PCB LAYOUT



PTV09A-4
(with shaft style U)




RECOMMENDED PCB LAYOUT




DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Derating Curve




Shaft Styles

S-Type



U-Type



S-Type Shaft

L	15 (.591)	20 (.787)	25 (.984)	30 (1.181)
A	7 (.275)	7 (.275)	7 (.275)	7 (.275)

U-Type Shaft

L	15 (.591)	20 (.787)	25 (.984)	30 (1.181)
K	6 (.236)	7 (.275)	7 (.275)	7 (.275)

REV. 05/11

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331