



## Features

- Carbon element
- Insulated shaft
- Snap-in clip
- Center detent option
- RoHS compliant\*



## PTV09 Series - 9 mm Potentiometer

### Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio  
 Standard Resistance Range  
 ..... 1 K ohms to 1 M ohms  
 Standard Resistance Tolerance..... ±20 %  
 Residual Resistance  
 ..... 500 ohms or ±1 % max.

### Environmental Characteristics

Operating Temperature... -10 °C to +50 °C  
 Power Rating  
 (Linear and Audio)..... 0.05 watt  
 Maximum Operating Voltage  
 (Linear and Audio).... 20 VDC, 50 VAC  
 Sliding Noise ..... 100 mV max.

### Mechanical Characteristics

Mechanical Angle ..... 280 ° ±5 °  
 Rotational Torque ..... 10 to 100 g-cm  
 Detent Torque ..... 40 to 200 g-cm  
 Stop Strength ..... 2 kg-cm min.  
 Rotational Life ..... 10,000 cycles  
 Soldering Condition  
 ..... 300 °C max. within 3 seconds  
 Hardware ..... No hardware supplied

### How To Order

**PTV09A - 2 0 20 F - B 203**

Model \_\_\_\_\_  
 Terminal Configuration (Pin Layout)  
 • 2 = PC Pins Vertical/Side Exit  
 • 4 = PC Pins Horizontal/Rear Mount  
 Option \_\_\_\_\_  
 • 0 = No Detent  
 • 2 = Center  
 Standard Shaft Length \_\_\_\_\_  
 • 15 = 15 mm  
 • 20 = 20 mm  
 • 25 = 25 mm  
 • 30 = 30 mm  
 Shaft Style \_\_\_\_\_  
 • F = Flat Type Insulated Shaft  
 • S = Insulated Knurled (18 Teeth)  
 • U = Insulated Knurled (40 Teeth)  
 Resistance Taper \_\_\_\_\_  
 • A = Audio Taper  
 • B = Linear Taper  
 Resistance Code (See Table) \_\_\_\_\_  
 Other styles available.

### Product Dimensions

PTV09A-2 (with shaft style F)



RECOMMENDED PCB LAYOUT



SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

### F-Type Shaft

L	15	20	25	30
	(.591)	(.787)	(.984)	(1.181)
F	6	7	12	12
	(.236)	(.275)	(.472)	(.472)

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

PTV09A-4 (with shaft style F)



RECOMMENDED PCB LAYOUT



SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

### Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# Applications


- Audio/TV sets
- Car radio
- Amplifiers/mixers/drum machines/synthesizers
- PCs/monitors
- Appliances

## PTV09 Series - 9 mm Potentiometer




### Product Dimensions


**PTV09A-2**  
(with shaft style U)



**PTV09A-4**  
(with shaft style U)




#### RECOMMENDED PCB LAYOUT




DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{INCHES}}$

#### RECOMMENDED PCB LAYOUT



### Shaft Styles

**S-Type**



**U-Type**




#### S-Type Shaft

L	15 (.591)	20 (.787)	25 (.984)	30 (1.181)
A	7 (.275)	7 (.275)	7 (.275)	7 (.275)

#### U-Type Shaft

L	15 (.591)	20 (.787)	25 (.984)	30 (1.181)
K	6 (.236)	7 (.275)	7 (.275)	7 (.275)

### Derating Curve



Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331