


EN60 320-2-2 Standard Sheet J & Standard Sheet I, Class I Cold Condition

FLANGE MOUNT OUTLET




- Flange Mounting
- 6.3mm Tabs
- 16A, 250V a.c.
(20A, 250V a.c., UL & CSA)



SNAP FIT TO PANEL OUTLET




- Snap Fit to Panel
- Panel Size 1.5mm
- 6.3mm Tabs
- 16A, 250V a.c.
(20A, 250V a.c., UL & CSA)



STRAIGHT CABLE CONNECTOR



- Re-wireable, screw terminals
- 16A, 250V a.c. (20A, 250V a.c. UL & CSA)
- Wire size (max.): 3 x 2.5mm², 3 x 12 AWG
- Overall cable diameter up to 12mm



Specification	PX0591/Termination	PX0592/15/Termination	PX0594
Fixing:	Flange	Snap fit, 1.5mm accommodation	-
Terminations:	/63 (6.3mm tab)	/63 (6.3mm tab)	Screw terminals
Max. Rating:	16A, 250V a.c. (UL & CSA 20A, 250V a.c.)	16A, 250V a.c. (UL & CSA 20A, 250V a.c.)	16A, 250V a.c. (UL & CSA 20A, 250V a.c.)
Insulation Resistance:	>100MΩ (250V, 1 min.)	>100MΩ (250V, 1 min.)	>5MΩ (min)
Dielectric Strength			
Between contacts:	1.5kV ac	1.5kV ac	1.5kV ac
Between contacts & accessible surfaces:	3kV ac	3kV ac	3kV ac
Operating Temp. Range:	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C
Max. Pin Temp.:	-	-	-
Withdrawal Force:	-	-	15N Min, 60N Max.
Mouldings:	P.B.T., Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0
Contacts:	Brass, Tin Plated	Brass, Tin Plated	Brass, Nickel Plated
Approvals:			 pending
Accessories / Notes:	-	-	-
Mates with:	PX0594	PX0594	PX0591, PX0592
	Compliant	Compliant	Compliant



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331