

PLUG: MM-212-031-161-41WA
 RECEPTACLE: MM-222-031-2G3-4500
 PLUG: MN-211-031-161-41WA
 RECEPTACLE: MN-221-031-2G3-4500
 XX-XXX-XXX-XXX-XXXX-XXX

PLUG		RECEPTACLE	
SERIES		SERIES	
MM .050" Rugged Metal I/O Connector MN .050" Rugged Plastic I/O Connector (MM & MN mate with MK, ML, MM, MN receptacles)		MM .050" Rugged Metal I/O Connector MN .050" Rugged Plastic I/O Connector (MM & MN mate with MK, ML, MM, MN plugs)	
BODY		BODY	
2 2-Row (Sizes 9 thru 51****) 3 3-Row (Size 51 & 69****) 4 4-Row (Size 100)		2 2-Row (Sizes 9 thru 51****) 3 3-Row (Size 51 & 69****) 4 4-Row (Size 100)	
BODY STYLE: 1 Plug, straight, with ears		BODY STYLE: 2 Receptacle, straight, with ears	
BODY MATERIAL: 1 Polyphenylene Sulfide (MN only) 2 Polyphenylene Sulfide with electroless nickel shell 3 Polyphenylene Sulfide with electrodeposited cadmium shell ☒ 4 Polyphenylene Sulfide with hard anodized black shell 5 Polyphenylene Sulfide with stainless steel shell		BODY MATERIAL: 1 Polyphenylene Sulfide (MN only) 2 Polyphenylene Sulfide with electroless nickel shell 3 Polyphenylene Sulfide with electrodeposited cadmium shell ☒ 4 Polyphenylene Sulfide with hard anodized black shell 5 Polyphenylene Sulfide with stainless steel shell	
SIZE		SIZE	
XXX 009, 015, 021, 025, 031, 037, 051****, 069****, 100		XXX 009, 015, 021, 025, 031, 037, 051****, 069****, 100	
CONTACTS		CONTACTS	
TYPE CONTACTS/TERMINATIONS: 11 Pin, straight, 26 awg solder cup 1A Pin, straight, 24 awg solder cup 1D Pin, straight, .109" Lead Length (.018 dia) 1E Pin, straight, .125" Lead Length (.018 dia) 1F Pin, straight, .140" Lead Length (.018 dia) 1G Pin, straight, .156" Lead Length (.018 dia) 1H Pin, straight, .172" Lead Length (.018 dia) 1J Pin, straight, .187" Lead Length (.018 dia) 13 Pin, straight, .250" Lead Length (.018 dia) 1K Pin, straight, .375" Lead Length (.018 dia) 14 Pin, straight, .500" Lead Length (.018 dia) 15 Pin, straight, 1.000" Lead Length (.018 dia) 16 Pin, straight, crimped wire		TYPE CONTACTS/TERMINATIONS: 21 Socket, straight, 26 awg solder cup 2A Socket, straight, 24 awg solder cup 2D Socket, straight, .109" Lead Length (.018 dia) 2E Socket, straight, .125" Lead Length (.018 dia) 2F Socket, straight, .140" Lead Length (.018 dia) 2G Socket, straight, .156" Lead Length (.018 dia) 2H Socket, straight, .172" Lead Length (.018 dia) 2J Socket, straight, .187" Lead Length (.018 dia) 23 Socket, straight, .250" Lead Length (.018 dia) 2K Socket, straight, .375" Lead Length (.018 dia) 2L Socket, straight, .500" Lead Length (.018 dia) 2M Socket, straight, 1.000" Lead Length (.018 dia) 26 Socket, straight, crimped wire	
PLATING OPTIONS: 1 50 µ" Au contacts (crimp wire) 3 50 µ" Au contacts (solder cup, pigtail) 5 50 µ" Au contacts; Sn/Pb alloy terminations ☒ 7 50 µ" Au contacts; SAC305 terminations		PLATING OPTIONS: 1 50 µ" Au contacts (crimp wire) 3 50 µ" Au contacts (solder cup, pigtail) 5 50 µ" Au contacts; Sn/Pb alloy terminations ☒ 7 50 µ" Au contacts; SAC305 terminations	
HARDWARE		HARDWARE	
STYLE OF HARDWARE: 00 None 22 Two fixed jacknut assemblies (62*) 41 Two turning jackscrews, allen head, retaining ring (81*) 42 Two long turning jackscrews, allen head, retaining ring (82*) 43 Two turning jackscrews, slot head, retaining ring (83*) 44 Two long turning jackscrews, slot head, retaining ring (84*) 45 Two turning jackscrews, allen head, captivated** (85*) 99 Keying hardware, see options below. (Body material 2, 3 and 4 only)		STYLE OF HARDWARE: 00 None 22 Two fixed jacknut assemblies (62*) 41 Two turning jackscrews, allen head, retaining ring (81*) 42 Two long turning jackscrews, allen head, retaining ring (82*) 43 Two turning jackscrews, slot head, retaining ring (83*) 44 Two long turning jackscrews, slot head, retaining ring (84*) 45 Two turning jackscrews, allen head, captivated** (85*) 99 Keying hardware, see options below. (Body material 2, 3 and 4 only)	
POLARIZATION / WIRING 00 None XX For wiring codes, see page MA-3 & MA-4		POLARIZATION / WIRING 00 None XX For wiring codes, see page MA-3 & MA-4	
OPTIONS		OPTIONS	
KSXX Two turning jackscrews. See page MA-6 for keying options (KJ*) KPXX Two fixed jacknuts. See page MA-6 for keying options (KN*)		KSXX Two turning jackscrews and interfacial sealing gasket. See page MA-6 for keying options (KJ*) KPXX Two fixed jacknuts and interfacial sealing gasket. See page MA-6 for keying options (KN*) 900 Interfacial sealing gasket	

* = Use numbers or letters in parenthesis when ordering size 100.
 ** = Captive hardware is factory installed and non-removable.
 *** = 69 position connectors are available in metal only.
 **** = 2 row, 51 position connectors are available in metal only (non Mil-Spec interface).
☒ = Option not RoHS compliant



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331