

5

4

3

2

1

Edge mark on first conductor

76,20

1,27 ± 0,08

AWG 28/7


Grey

0,89 ± 0,08

Cross section at flat

0,64 ± 0,18

59 x 1,27 = 74,93 ± 0,38



Slit section

∅ 13,21

Wire ————— Tinned copper
 Gauge ————— AWG 28/7 0,089 mm²
 Voltage rating ————— 300 Vr.m.s
 Current rating ————— 1,3 A at 10°C rise above ambient
 Capacity unbalanced ————— 78,7 pF/m nominal at 1MHz
 Impedance unbalanced ————— 75 Ω nominal
 Conductor resistance ————— 225 mΩ/m
 Propagation delay ————— 5,25 ns/m nominal
 Insulation material ————— PVC
 Temperature rating ————— -20°C (operating) to +105°C
 ————— -30°C (static)
 Insulation resistance ————— 10 000 MΩ/km
 Approvals ————— UL Listed PLCC-CL2
 ————— CSA Certified AWM FT-1

④

③


②

①

38,10 19,5

57,15

- ① : Flat cable, AWG 28/7
- ② : Aluminium / Polyester tape (spiral wrap)
- ③ : 85% minimum coverage tinned copper braid
- ④ : Outer jacket: black PVC

				Det.	Name	 All Dim. in mm Orig. Size DIN A 4	SEK 18 round flat cable, shielded, 60 poles	Maßstab/ Scale
				Insp.				
				Stand.				
EC01911	25/05/10	SC					TB 09 18 060 70XX	Blatt/ Page 1 / 2
34608	20/09/07	PK						
33239	12/10/05	JMDR						
Mod.	Det.	Name						

09 18 060 7010	100 m (328 feet)
09 18 060 7007	30,48 m (100 feet)
Part number	Length per reel

HARTING EURL
F-95972 Paris

Sub.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331