


● Table-4
Chip Type Aluminum Electrolytic Capacitors


φ 12.5 or greater (CD, CX, UG, UJ, UN, UE, BC)



- Pre - heating shall be done at +150°C to 180°C and for 120 seconds.
- The temperature at capacitor Top shall not exceed +240°C.
- The duration for over +200°C temperature at capacitor surface shall not exceed 60 seconds.
- The standard temperature profile differs by every reflow method.
- Reflow shall be done within 2 cycles. please make sure the parts have enough cooling down time between the first and second soldering process.
- Please contact us if capacitors are subject to the conditions other than the allowable range at reflow.

● Table-5
Chip Type Aluminum Electrolytic Capacitors

(For High Temp. Reflow) WJ, WZ, WD, WH, WS



- Pre - heating shall be done at +150°C to 180°C and for 120 seconds.
- The temperature at capacitor surface shall not exceed +260°C.
- The duration for over +230°C temperature at capacitor surface shall not exceed 60 seconds.
- The standard temperature profile differs by every reflow method.
- Reflow shall be done within 2 cycles. please make sure the parts have enough cooling down time between the first and second soldering process.
(φ8 × 6.2 and φ10 × 10 : 1 cycle only)
- Please contact us if capacitors are subject to the conditions other than the allowable range of reflow.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331