

Surface
mount type

TPG Series

Update



RoHS compliance, Halogen free

Small size, Low profile: L3.5xW2.8xH1.1mm (B1G)

Large capacitance: 6.3V220μF (B15G)

Specifications

Items	Condition			Specifications					
Rated voltage (V)	—			2.5	4.0	6.3	8.0	10	12.5
Surge voltage (V)	—			2.9	4.6	7.2	9.2	12	14
Category temperature range (°C)	—			−55 to +105					
Capacitance tolerance (%)	120Hz/20°C			M : ±20					
Rated capacitance range (μF)	120Hz/20°C			33 to 220					
Dissipation Factor (DF)	120Hz/20°C			Please see the attached characteristics list					
Leakage current	Rated voltage applied, after 5 minutes			Please see the attached characteristics list					
Equivalent series resistance (ESR)	100kHz/20°C			Please see the attached characteristics list					
Characteristics of impedance ratio at high temp. and low temp.	100kHz/+20°C	−55°C	Z/Z _{20°C}	0.6 to 2.0					
		+105°C	Z/Z _{20°C}	0.6 to 2.0					
Endurance	85°C, 1,000h rated voltage applied	ΔC/C		Within±20% of the initial value					
		DF		≤ 1.5 times of the initial limit					
		LC		Within the initial limit					
Damp heat (Steady State)	60°C, 90 to 95RH, 500h, No-applied voltage	ΔC/C		Within+40%, −20% of the initial value					
		DF		≤ 1.5 times of the initial limit					
		LC		≤ 3 times of the initial limit					
Surge	85°C, 1,000 cycles, 1kΩ discharge resistance, surge voltage applied	ΔC/C		Within±5% of the initial value					
		DF		Within the initial limit					
		LC		≤ 3 times of the initial limit					

Marking and dimensions

Technical drawing of a capacitor showing top and side views. The top view indicates length (L) and width (W). The side view indicates height (H) and mounting tab width (S). A detail view shows the mounting tab width (W1).

Capacitor marking diagram. The marking includes: Anode(+), Rated capacitance※3 (A8), Rated voltage※1 (J), and Lot. No.※2 (G).

※1 The rated voltage is as follows.

R.V.	2.5	4.0	6.3	8.0	10	12.5
Mark	e	g	j	k	A	B

※2 Lot.No.shows roughly manufacturing date.

※3 The rated capacitance is as follows.

Capacitance(μF)	33	47	100	150	220
Mark	N7	S7	A8	E8	J8

(unit : mm)

Size code	L $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	W $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	H ± 0.1	S ± 0.2	W1 ± 0.1
B1G	3.5	2.8	1.1	0.8	2.2
B15G	3.5	2.8	1.4	0.8	2.2

Recommended land pattern dimension of PWB

The diagram illustrates two square components, each with a width of 'a' and a height of 'b'. They are positioned side-by-side with a gap of width 'c' between them. Dimension lines indicate these measurements: 'a' for the width of one component, 'b' for the height, and 'c' for the distance between the two components.

	(unit : mm)		
Size code	a	b	c
B1G	1.6	2.7	1.4
B15G	1.6	2.7	1.4

Size list

RV:Rated voltage

RV	2.5	4.0	6.3	8.0	10.0	12.5
μF						
33						B1G
47				B1G	B1G	
100			B1G			
150			B15G			
220	B1G,B15G	B15G	B15G			

TPG series characteristics list

Size code	Part number	Rated voltage (V)	Rated temperature (°C)	Rated capacitance (μF)	Category voltage (V)	Category temperature (°C)	DF (% max)	LC (μA) max/5min.	ESR (mΩmax) 100kHz/20°C	Maximum allowable ripple current (mA _{rms}) 100kHz※1	MSL Reflow temp. ≤ 260°C	Reflow temp. ≤ 250°C
B1G	12TPG33M	12.5	85	33	10	105	10	41.3	70	1000	3	3
	10TPG47M	10	85	47	8.0	105	10	47.0	70	1000	3	3
	8TPG47M	8.0	85	47	6.4	105	10	37.6	70	1000	3	3
	6TPG100M	6.3	85	100	5.0	105	10	63.0	70	1000	3	3
	6TPG100MG	6.3	85	100	5.0	105	10	63.0	55	1100	3	3
	6TPG100MZGD※2	6.3	85	100	5.0	105	10	126.0	35/300kHz	1200	3	3
	2R5TPG220M	2.5	85	220	2.0	105	10	55.0	70	1000	3	3
	6TPG220MZG※2	6.3	85	220	5.0	105	10	277.2	35/300kHz	1200	3	3
B15G	6TPG150M	6.3	85	150	5.0	105	10	94.5	70	1000	3	3
	6TPG150MZG	6.3	85	150	5.0	105	10	189.0	35/300kHz	1200	3	3
	4TPG220M	4.0	85	220	3.2	105	10	88.0	70	1000	3	3
	2R5TPG220MUG	2.5	85	220	2.0	105	10	110.0	30/300kHz	1400	3	3

※1 100k to 500kHz,45°C ※2 Under development

※ Red letters : New models



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331