CJD200 NPN
CJD210 PNP

SURFACE MOUNT SILICON COMPLEMENTARY POWER TRANSISTORS

DPAK POWER!



DPAK CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CJD200 and CJD210 are complementary silicon power transistors manufactured in a surface mount package designed for high current amplifier applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: (T_C=25°C unless otherwise noted)

	SYMBOL		UNITS
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	40	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	25	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	8.0	V
Continuous Collector Current	I_C	5.0	A
Peak Collector Current	I_{CM}	10	A
Continuous Base Current	I_B	1.0	A
Power Dissipation	P_D	12.5	W
Power Dissipation (T_A=25°C)	P_D	1.4	W
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JC}	10	°C/W
Thermal Resistance	Θ_{JA}	89.3	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_C=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_{CBO}	V_{CB}=40V		100	nA
I_{CBO}	V_{CB}=40V, T_C=125°C		100	µA
I_{EBO}	V_{EB}=8.0V		100	nA
BV_{CEO}	I_C=10mA	25		V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=500mA, I_B=50mA		0.3	V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=2.0A, I_B=200mA		0.75	V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=5.0A, I_B=1.0A		1.8	V
$V_{BE(SAT)}$	I_C=5.0A, I_B=1.0A		2.5	V
$V_{BE(ON)}$	V_{CE}=1.0V, I_C=2.0A		1.6	V
h_{FE}	V_{CE}=1.0V, I_C=500mA	70		
h_{FE}	V_{CE}=1.0V, I_C=2.0A	45	180	
h_{FE}	V_{CE}=2.0V, I_C=5.0A	10		
f_T	V_{CE}=10V, I_C=100mA, f=10MHz	65		MHz
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=0.1MHz (CJD200)		80	pF
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=0.1MHz (CJD210)		120	pF

CJD200 NPN
CJD210 PNP

SURFACE MOUNT SILICON
COMPLEMENTARY
POWER TRANSISTORS

DPAK CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:
1) Base
2) Collector
3) Emitter
4) Collector

MARKING:
FULL PART NUMBER

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.083	0.108	2.10	2.75
B	0.016	0.032	0.40	0.81
C	0.035	0.063	0.89	1.60
D	0.203	0.228	5.15	5.79
E	0.020	-	0.51	-
F	0.018	0.024	0.45	0.60
G	0.051	0.071	1.30	1.80
H	0.248	0.268	6.30	6.81
J	0.197	0.217	5.00	5.50
K	0.209	0.245	5.30	6.22
L	0.025	0.040	0.64	1.02
M	0.090	0.115	2.30	2.91
N	0.012	0.045	0.30	1.14
P	0.180		4.60	
R	0.090		2.30	

DPAK (REV: R0)

R3 (21-January 2013)

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331