



PART NUMBER	LED COLOR			
	ROW 1	ROW 2	ROW 3	ROW 4
568-0731-1114	RED / GREEN	RED / GREEN	RED / GREEN	RED / GREEN
568-0734-4444	YELLOW / GREEN	YELLOW / GREEN	YELLOW / GREEN	YELLOW / GREEN
568-2231-1114	RED NON-DIFFUSED	RED NON-DIFFUSED	RED NON-DIFFUSED	RED NON-DIFFUSED
568-2232-2224	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED
568-2233-3334	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED




REV.	ECN NO.	REVISIONS	DRN.	CKD.	APP.	DATE
A	-----	NEW RELEASE	TC	AV	NO	11-2-99
B	-----	ADD 568-0731-1114/-0734-4444	AV			



OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT						
CHARACTERISTICS	LED COLOR	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	RED	8.7	29		mcd	I F = 10 mA
	GREEN	32	50			
	YELLOW	10		50		
	RED / GREEN	2.5/3.7	4.7/10.0			
	YELLOW / GREEN	2.5	4.3/6.3			
FORWARD VOLTAGE	RED		2.0	2.8	V	I F = 20 mA
	GREEN		2.1	2.8		
	YELLOW		2.1	2.8		
	RED / GREEN		2.0/2.1	2.8		
	YELLOW / GREEN		2.1	2.8		
REVERSE CURRENT	ALL		100		µA	V R = 5 V
	RED / GREEN			100		
	YELLOW / GREEN					
PEAK WAVELENGTH	RED		635		nm	
	GREEN		565			
	YELLOW		585			
	RED / GREEN		635/565			
	YELLOW / GREEN		585/565			
VIEWING ANGLE	ALL		45		Degree	
	RED / GREEN		60			
	YELLOW / GREEN		80			
CAPACITANCE	RED		20		p f	V F = 0, f = 1MHz
	GREEN		35			
	YELLOW		15			
	RED / GREEN		20/35			
	YELLOW / GREEN		15/35			

NOTES:

- 1- LEADS TO FIT INTO HOLES SPACED AS PER HOLE PATTERN
- 2- LEADS TO BE FREE OF DEFORMATION AFTER BENDING AND CUTTING
- 3- PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY - DO NOT EXIST ON PART
- 4- LED LEAD DIMENSIONS SHOWN ARE MEASURED AT HOUSING EXIT
- 5- PACKAGING =
BLOCKS ARE PLACED IN CLEAR ANTISTATIC TRAY
50 BLOCKS PER TRAY
- 6- DIALIGHT PART NUMBER: 568-XX3X-XXX4



THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE 4:1	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES	C-16597	B
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE 4X4 CBI ARRAY BLOCK	
FRACTIONS: ±1/64	MATERIAL	
DECIMALS (.XX): ±.020		
DECIMALS (.XXX): ±.015		
DECIMALS (.XXXX): ±.005		
ANGLES: ±3°		
FINISH:		
FSCM 83330	Dialight	1913 ATLANTIC AVE. MANASQUAN, N.J. 08736
	SHEET OF	FAMILY TABLE:



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331