

# FH2 STACKABLE BLOCK FUSE HOLDER

for TAC® Style Blade Fuse Rated 58V

**RoHS**



## Specifications

Housing: Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant)  
 Connections: Leaf spring connector systems, crimp contacts, copper alloy, tinned  
 Color: Black  
 Cover: Thermoplastic (transparent)

## Ordering Information

Part Number	Package Size
178.4205.0002	1000
178.4215.0002	1000
178.6116.xxx1	200
178.6116.xxx2	1000
178.6125.0001	100
178.6125.0002	1000

## Description

Blockholder for 42V PowerNet with coding for TAC® fuses-links. Attachable in X- and Y-direction. Rated voltage 58V; crimp terminals.

## Dimensions

Dimensions in mm

Chart for row-mounting



10er/pcs. Block



## Ratings

Part Number	Description	Contact Temperature
178.4205.000_	Complete with DFK 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.4215.000_	Housing	—
178.6125.000_	Cover	—
178.6116.100_	Complete with DFK 0.5 - 1.0 mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6116.250_	Contacts 1.5-2.5mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6116.600_	Contacts 4.0-6.0mm <sup>2</sup>	max. 130°C

# FH2 STACKABLE BLOCK FUSE HOLDER

for ATO® Style Blade Fuse Rated 80V

RoHS



## Description

Blockholder for ATO / FKS size fuses-links. Attachable in X- and Y-direction. Rated voltage 80V; crimp terminals.

Chart for row-mounting



10er/pcs. Block



## Specifications

Housing: Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant)  
 Connections: Leaf spring connector systems, crimp contacts, copper alloy, tinned  
 Color: Black  
 Cover: Thermoplastic (transparent)

## Ordering Information

Part Number	Package Size
178.6105.0001	100
178.6105.0002	1000
178.6115.0001	100
178.6115.0002	1000

## Dimensions

Dimensions in mm



## Ratings

Part Number	Description	Contact Temperature
178.6105.000_	Complete with DFK 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6115.000_	Housing	-
178.6125.000_	Cover	-
178.6116.100_	DFK-Kontakte 0.5-1.0mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6116.250_	Contacts 1.5-2.5mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6116.600_	Contacts 4.0-6.0mm <sup>2</sup>	max. 130°C

Corresponding fuse links see Section "Blade Fuses."



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331