


CGRM4004-G Thru. CGRM4007-G

Reverse Voltage: 400 to 1000 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device




Features

- Excellent power dissipation offers better reverse leakage current and thermal resistance.
- Low profile surface mounted application in order to optimize board space.
- Tiny plastic SMD package.
- High current capability.
- High surge current capability.
- Glass passivated chip junction.
- Lead-free parts meet RoHS requirements.

Mechanical data

- Epoxy: UL94V-0 rated flame retardant.
- Case: Molded plastic, SOD-123H/MINI SMA
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Mounting Position: any
- Weight: 0.018grams approx.



Circuit diagram



Maximum Ratings and Electrical Characteristics (at T_A=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	CGRM 4004-G	CGRM 4005-G	CGRM 4007-G	Unit
Max. repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	400	600	1000	V
Max. DC blocking voltage	V _{DC}	400	600	1000	V
Max. RMS voltage	V _{RMS}	280	420	700	V
Max. averaged forward current	I _O	1.0			A
Max. Instantaneous forward voltage at I _F =1.0A	V _F	1.1	1.0	1.1	V
Max. Forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	30			A
Reverse current at rated @T _A =25°C DC blocking voltage @T _A =125°C	I _R	5 50			μA
Typ. Thermal resistance, junction to ambient air	R _{θJA}	60			°C/W
Typ. Junction capacitance f=1MHz and applied 4V DC reverse voltage	C _J	15			pF
Operating junction temperature	T _J	-55 to +150			°C
Storage temperature range	T _{STG}	-65 to +175			°C

Rating and Characteristic Curves (CGRM4004-G Thru. CGRM4007-G)

Fig.1- Reverse Characteristics




Fig.2- Forward Characteristics




Fig.3 Junction Capacitance




Fig.4 Current Derating Curve






Fig.5 Non-repetitive Forward Surge Current




Reel Taping Specification (7" Reel)



	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.90 ± 0.10	3.90 ± 0.10	1.68 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	62.0 MIN.	13.0 ± 0.50
	(inch)	0.075 ± 0.04	0.153 ± 0.04	0.066 ± 0.04	0.059 ± 0.004	7.00 ± 0.079	2.440 MIN.	0.512 ± 0.020

	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.23 ± 0.10	8.00 ± 0.30	11.4 ± 0.10
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.009 ± 0.004	0.315 ± 0.012	0.449 ± 0.004

Reel Taping Specification (13" Reel)



	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.90 ± 0.10	3.90 ± 0.10	1.68 ± 0.10	1.50 ± 0.10	330 ± 2.00	100.0 MIN.	13.0 ± 0.50
	(inch)	0.075 ± 0.04	0.153 ± 0.04	0.066 ± 0.04	0.059 ± 0.004	12.99 ± 0.079	3.937 MIN.	0.512 ± 0.020

	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	T	W	W ₁
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.23 ± 0.10	8.00 ± 0.30	11.4 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.009 ± 0.004	0.315 ± 0.012	0.449 ± 0.039

Marking Code


Part Number	Marking Code
CGRM4004-G	A4
CGRM4005-G	A5
CGRM4007-G	A7



xx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	Mini-SMA/SOD-123	
	(mm)	(inch)
A	3.30	0.130
B	1.40	0.055
C	1.90	0.075
D	4.70	0.185
E	1.90	0.075



Standard Packaging

Case Type	Qty Per Reel	Reel Size
	(Pcs)	(inch)
Mini-SMA/SOD-123	2,500	7
	10,000	13



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331