

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Phone: +49 7938 81-0

Fax: +49 7938 81-110

www.ebmpapst.com

info1@de.ebmpapst.com

Nominal data

Type	W2E200-HK38-01		
Motor	M2E068-BF		
Phase		1~	1~
Nominal voltage	[V]	230	230
Frequency	[Hz]	50	60
Type of data definition		rfa	rfa
Valid for approval / standard		CE	CE
Speed	[min ⁻¹]	2550	2800
Power input	[W]	64	80
Current draw	[A]	0.29	0.35
Motor capacitor	[μF]	1.5	1.5
Capacitor voltage	[VDB]	450	450
Capacitor standard		P0 (CE)	P0 (CE)
Max. back pressure	[Pa]	80	95
Max. ambient temperature	[°C]	60	65

ml = max. load · me = max. efficiency · rfa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations


Technical features

Leakage current	< 0.75 mA
Size	200 mm
Operation mode	S1
Direction of rotation	Counter-clockwise, seen on rotor
Mounting position	Any
Electrical leads	Via terminal strips, integrated capacitor connected via terminal strips
Humidity class	F0
Direction of air flow	"V"
Insulation class	"B"
Cable exit	Variable
Condensate discharge holes	None
Bearing motor	Ball bearing
Mass	2.1 kg
Material of blades	Sheet steel, coated in black
Material of wall ring	Die-cast aluminium
Motor protection	Thermal overload protector (TOP) wired internally
Product conforming to standard	CE; EN 60335-1
Surface of rotor	Coated in black
Number of blades	7
Type of protection	IP 44; Depending on installation and position
Protection class	I
Max. permissible ambient motor temp. (transp./ storage)	+ 80 °C
Min. permissible ambient motor temp. (transp./storage)	- 40 °C
Approval	CCC; CSA C22.2 Nr.77; GOST; UL 2111; VDE

AC axial compact fan


sickled blades (S series)

Product drawing




1 Direction of air flow "V"

Connection screen



U1	blue	Z	brown	U2	black
PE	green/yellow				


Charts: Air flow 50 Hz



Measured values

	U	f	n	P ₁	I	$\hat{V}$	P _{fa}
	[V]	[Hz]	[min ⁻¹]	[W]	[A]	[m³/h]	[Pa]
1	230	50	2630	60	0.30	880	0
2	230	50	2585	64	0.31	795	30
3	230	50	2530	66	0.31	680	60
4	230	50	2480	69	0.32	540	80

Charts: Air flow 60 Hz



Measured values

	U	f	n	P ₁	I	$\hat{V}$	P _{fa}
	[V]	[Hz]	[min ⁻¹]	[W]	[A]	[m³/h]	[Pa]
1	230	60	3000	70	0.31	1000	0
2	230	60	2935	73	0.32	925	30
3	230	60	2850	77	0.34	820	60
4	230	60	2705	83	0.36	570	95



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331