


【 8RB 】

DIMENSIONS / 外形寸法図

(Unit : mm)



FEATURES / 特 長

- Ideal as a choke or a trap coil for low profile equipment.
- Entire winding core is encapsulated in heat shrunk plastic housing to provide mechanical and environmental protection.
- 小形機器用のチョークコイルとして最適
- 巻き線部分は保護のため外装チューブを使用

ELECTRICAL CHARACTERISTICS / 電気的特性

- | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| ● Frequency range | : 10 ~ 200KHz | ● 周波数範囲 | : 10 ~ 200KHz |
| ● Inductance range | : 0.1 ~ 33mH | ● インダクタンス範囲 | : 0.1 ~ 33mH |

CAUTION / お断り

- Please be sure that you carefully discuss your planned purchase with our sales division if you intend to use the products in this catalog for applications where extremely high reliability is required or if you intend to use products for applications other than those listed in this catalog.
- Contents of this catalog are effective as of July, 2001. Note that the contents of this catalog are subject to change without notice. When placing your order, please confirm the specifications and delivery conditions.
- このカタログの記載の製品について、極めて高い信頼性が要求される用途での使用をご検討の場合、またはこのカタログに記載された用途以外での使用をご検討の場合は、必ず事前に当社営業窓口までご相談ください。
- このカタログの記載内容は2001年7月現在のものです。記載内容を予告なく変更することがありますのでご了承ください。ご注文に際しては仕様・納入仕様書などの取り交わしをお願いします。

【 8RB 】

SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS / 標準品一覧表

東光品番(1)	インダクタンス (2)	許容差	測定周波	直流抵抗	最大許容電流 (3)	自己共振周波数
TOKO Part Number (1)	Inductance (2) (mH)	Tolerance (%)	Test Frequency (KHz)	DC Resistance (Ω) max.	Rated DC Current (3) (mA) max.	Self-resonant Frequency (4) (MHz) min.
187LY-101 □	0.10	± 5、 ± 10	796	2.0	200	5.3
187LY-121 □	0.12	± 5、 ± 10	796	3.0	200	4.5
187LY-151 □	0.15	± 5、 ± 10	796	3.0	200	3.8
187LY-181 □	0.18	± 5、 ± 10	796	3.0	200	3.8
187LY-221 □	0.22	± 5、 ± 10	796	3.0	200	2.9
187LY-271 □	0.27	± 5、 ± 10	796	3.0	200	2.6
187LY-331 □	0.33	± 5、 ± 10	796	4.0	200	2.3
187LY-391 □	0.39	± 5、 ± 10	796	4.0	200	2.1
187LY-471 □	0.47	± 5、 ± 10	796	4.0	200	1.9
187LY-561 □	0.56	± 5、 ± 10	796	4.0	200	1.7
187LY-681 □	0.68	± 5、 ± 10	796	4.0	200	1.6
187LY-821 □	0.82	± 5、 ± 10	796	6.0	200	1.4
187LY-102 □	1.0	± 5、 ± 10	252	6.0	150	1.3
187LY-122 □	1.2	± 5、 ± 10	252	9.0	150	1.2
187LY-152 □	1.5	± 5、 ± 10	252	9.0	150	1.1
187LY-182 □	1.8	± 5、 ± 10	252	9.0	100	1.0
187LY-222 □	2.2	± 5、 ± 10	252	13.0	100	0.9
187LY-272 □	2.7	± 5、 ± 10	252	13.0	100	0.8
187LY-332 □	3.3	± 5、 ± 10	252	13.0	100	0.7
187LY-392 □	3.9	± 5、 ± 10	252	13.0	50	0.7
187LY-472 □	4.7	± 5、 ± 10	252	18.0	50	0.6
187LY-562 □	5.6	± 5、 ± 10	252	18.0	50	0.6
187LY-682 □	6.8	± 5、 ± 10	252	26.0	50	0.5
187LY-822 □	8.2	± 5、 ± 10	252	26.0	50	0.5
187LY-103 □	10.0	± 5、 ± 10	79.6	40.0	40	0.4
187LY-123 □	12.0	± 5、 ± 10	79.6	40.0	40	0.4
187LY-153 □	15.0	± 5、 ± 10	79.6	60.0	40	0.4
187LY-183 □	18.0	± 5、 ± 10	79.6	60.0	30	0.3
187LY-223 □	22.0	± 5、 ± 10	79.6	80.0	30	0.3
187LY-273 □	27.0	± 5、 ± 10	79.6	80.0	30	0.3
187LY-333 □	33.0	± 5、 ± 10	79.6	80.0	30	0.3

- (1) Add the tolerance code of inductance to within the □ of the Part Number as follows : J=±5%, K=±10%.
- (2) Q and Inductance are measured with a Q meter 4343B * or equivalent.
- (3) The rated DC current is that at which the inductance value decreases by 10% by the excitation with DC current, measured at 1KHz with a universal bridge or equivalent.
- (4) Self – resonant frequency is for reference only.
- * Agilent Technologies

- (1) □ 内はインダクタンスの許容差を表しておりますので、ご指定ください。 J=±5%, K=±10%
- (2) Q とインダクタンスは 4343B * 型 Q メータまたは同等品で測定されます。
- (3) 最大許容電流は、ユニバーサルブリッジまたは同等品を使用して 1KHz で測定したインダクタンスの値が印加直流電流によって 10% 減少する時の値です。
- (4) 自己共振周波数は、参考値です。



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331