

485OPDRI-PH

Heavy Industrial RS-422/485 Isolated Repeater

- ✓ IEEE-61850-3
- ✓ IEEE 1613
- ✓ -40 to 85°C Operating Temperature
- ✓ Rugged IP30 Metal Panel Mount Case
- ✓ 50G Shock, 4G Vibration
- ✓ 2kV Triple Isolation
- ✓ 10 to 48 VDC Input Power

The ILinx™ 485OPDRI-PH is our premium Heavy Industrial RS-422/485 Isolated Repeater. Designed for rugged industrial environments, it has been put through some of the most exacting compliance tests in the industry. Meeting the requirements of IEC 61850-3 and IEEE 1613, it is suitable for installation in electrical substations. These specifications are more stringent than the NEMA TS1/TS2 requirements for transportation applications. Powerful isolation on both data ports protects your equipment and data from damaging ground loops and surges. Additional isolation on the power supply circuits adds a third degree of protection.

Packaged in a rugged IP30 metal case, it extends full or half-duplex RS-422/485 signals an additional 4000 feet and allows you to add another 32 nodes to your network. Our bit-wise enabled circuitry automatically detects the data rate without setting a DIP switch.

Remember, when it comes to reliable communications in harsh industrial environments, B&B Electronics' ILinx™ brand is your number one choice.



Specifications

Serial Technology

RS-422	TDA(-), TDB(+), RDA(-), RDB(+)
RS-485 4-Wire	TDA(-), TDB(+), RDA(-), RDB(+)
RS-485 2-Wire	Data A(-), Data B(+)
RS-422/485 CON.	5 Position, Removable Terminal Block
Data Rate	1.2 to 115.2 Kbps
Isolation	2 KV RMS, 1 minute
Surge Protection	600 W Peak Power Dissipation
	Clamping time < 1 pico-second
Industrial Bus	MODBUS ASCII / RTU
Bias	Built-in, switchable 1.2KΩ XMT/RCV
Termination	Built-in, switchable 120Ω

Power

Source	External
Power Connector	2 Position Removable Terminal Block
Input Voltage	10 to 48 VDC (56 VDC Maximum)
Power Consumption	0.5 W typical (2.3 W with termination)

Terminal Blocks

Wire Size Accepted	28 to 12 AWG, Copper wire only.
Pitch	5.08 mm
Insulation Resistance	≥500 MΩ @ 500 VDC
Maximum Torque	5 Kg / cm
Temperature rating of field installed conductors	105°C minimum.

Indicators

Power	Red LED
TD / RD (Each Port)	Green LED

Mechanical

Dimensions	5.2 x 3.7 x 1.3 in 132.4 x 92.9 x 33.0 mm
Enclosure	IP30 Metal, Panel Mount
Weight	0.46 lbs (208.65 grams)
MTBF	122832 Hours
MTBF Calc. Method	Parts Count Reliability Prediction

Environmental

Operating Temperature	-40 to 85°C (-40 to 176°F)
Storage Temperature	-40 to 85°C (-40 to 176°F)
Operating Humidity	0 to 95% Non-condensing

Regulatory

Approvals	FCC, CE, IEC 61850-3, IEEE 1613 UL C1 D2, File: E245458
-----------	--


Ordering Information

485OPDRI-PH	Heavy Industrial RS-232 to RS-422/485 Isolated Repeater
-------------	---

Optional Accessories

Power Supply	MDR-20-24
DIN Rail Adapter	DRAD35

Test	Description	Test Level	Level
60068-2-1	Cold Temperature	Test Ad (-)40 C, 16 Hours	---
60068-2-2	Dry Heat	Test Bd (+)85 C, 16 Hours	---
60068-2-30	Humidity (damp heat cycle)	Test Dd 90% (non-condensing) (+)55C, 6 Cycles	---
IEC 600068-2-6	Vibration	Test Fc 4g	Class 2
IEC 600068-2-27	Shock	Test Ea 50g	Class 2
IEC 60068-2-32	Drop	---	---
		6 faces, 1 corner, 3 edges, total 10 drops at 1 m	---





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331