



THREE FLANGE DUAL PRIMARY 2.5VA PC BOARD POWER TRANSFORMER

REV. Status

REVISION -
10/22/99 TS

REVISION A
CHANGED F
SEE PG. 2
11/22/99 TS

REVISION B
CORRECTION
TO SCHEMATIC
PAGE 2.
12/13/00 TS

REVISION C
ADDED RoHS &
UPDATED LABEL.
REMOVED CSA
LR69223
01/26/06 MP

REVISION D
CHG TUV FILE #
WAS 810/89
(EN60950 & VDE
0551). CLARIFIED
PIN OUTS
04/18/07 YS

REVISION E
UPDATED SAFETY
11/15/07 YS

REVISION F
UPDATED SAFETY
10/19/12 MP

REVISION G
SAFETY NOTES
ADDED
03/20/13 MP

TOLERANCES (mm)	
≤ 4	± 0.2
4 ≤ 20	± 0.3
20 ≤ 50	± 0.4

PREPARED BY:

Mathi Pitchai

ENGINEER:

Mathi Pitchai

SAFETY ENGINEER

B. Oconnel

APPROVED:

Peter Brune

A. Electrical Specifications (@ 25 °C)

1. Maximum Power: 2.5VA
2. Primary Voltage and Frequency: 115/230VAC 50/60Hz
3. Secondary RMS rating: See tabulation in Table A
4. Voltage Regulation: 31% TYP @ full load to no load
5. Temperature Rise(normal op. cond.): 30°C TYP (45°C MAX)
6. A 10% Input Voltage change will proportionally affect transformer sec voltage. The max. allowed wdg temp under abnormal condition is 155°C
7. Insulation Resistance:
100MΩ MIN @ 500VDC, Pri to Sec, Pri to Core, Sec to Core
8. Dielectric Withstand: 3750Vrms 1 minute @ Pri to Sec
1500Vrms 1 minute @ Pri to Core, Sec to Core

B. Marking: includes input and output ratings (per sheet 2)

C. Safety:

Conforms to construction requirement of:

UL5085-1, -2; CSA No. 66.1, 66.2

(from Datecode 1244 and onwards).

UL506, UL1411

UL1446 (CLASS 130(B))

EN61558-1, -2-6

Safety certificate file reference:

UL E138028, E79781, E92957

CSA 175561

TUV (P.S.) 4478013415698


Non short-circuit proof safety isolating transformer.

Intended for mounting on PCBs and for building into end use-equipment.

Not intended for series/parallel connection with other transformers.

Mounting hardware may reduce spacing in end use application.

D. Mechanical Specifications:



NOTE: BOARD WASHING IS NOT RECOMMENDED FOR THESE PARTS


ENGINEER:	DWG CONTROL NO.	REV	POWER	PL2.5-XX-130B
Mathi Pitchai	P-A1-12226	G	TRANSFORMER	
SAFETY ENGINEER	TAMURA CORPORATION OF AMERICA			MODEL SPECIFICATION
B. Oconnel	43352 BUSINESS PARK DRIVE, TEMECULA, CA. 92590-6624			DIM: mm(In) SCL: 1/1 SH: 1 OF 2
APPROVED:	PROPRIETARY NOTICE: THIS DRAWING PRINT OR DOCUMENT AND SUBJECT MATTER DISCLOSED HEREIN ARE PROPRIETARY ITEMS TO WHICH TAMURA			
Peter Brune	RETAINS THE EXCLUSIVE RIGHT OF DISSEMINATION, REPRODUCTION, MANUFACTURE AND SALE. THIS DRAWING, PRINT OR DOCUMENT IS SUBMITTED IN			
	CONFIDENCE FOR CONSIDERATION BY THE RECIPIENT ALONE UNLESS PERMISSION FOR FURTHER DISCLOSURE IS EXPRESSLY GRANTED IN WRITING.			

RoHS
COMPLIANT

MODEL NUMBER


PL2.5-XX-130B

E. Mounting Footprint:




F. Schematic Diagram:

PRIMARY INPUT CONNECTIONS



SECONDARY OUTPUT CONNECTIONS



G. Table A:

T= Time lag

PART NO.	PARALLEL		SERIES		SERIES WITH CT		OUTPUT	SECONDARY FUSE REQ'D EA. WINDING
	AC VOLTS	RMS AMPS	AC VOLTS	RMS AMPS	AC VOLTS	RMS AMPS		
PL2.5-10-130B	5.0	0.50	10.0	0.25	5.0-CT-5.0	0.25	2X5.0V	T 0.25A
PL2.5-12-130B	6.3	0.40	12.6	0.20	6.3-CT-6.3	0.20	2X6.3V	T 0.20A
PL2.5-16-130B	8.0	0.30	16.0	0.15	8.0-CT-8.0	0.15	2X8.0V	T 0.16A
PL2.5-20-130B	10.0	0.24	20.0	0.12	10.0-CT-10.0	0.12	2X10.0V	T 0.125A
PL2.5-24-130B	12.0	0.20	24.0	0.10	12.0-CT-12.0	0.10	2X12.0V	T 0.10A
PL2.5-28-130B	14.0	0.18	28.0	0.09	14.0-CT-14.0	0.09	2X14.0V	T 0.10A
PL2.5-36-130B	18.0	0.14	36.0	0.07	18.0-CT-18.0	0.07	2X18.0V	T 0.08A

PREPARED BY:
Mathi Pitchai

ENGINEER:
Mathi Pitchai

SAFETY ENGINEER
B. Oconnel

APPROVED:
Peter Brune

DWG CONTROL NO.
P-A1-12226
ACAD\MXFMR\A1122262.DWG

REV
G

POWER
TRANSFORMER
TAMURA CORPORATION OF AMERICA
43352 BUSINESS PARK DRIVE, TEMECULA, CA. 92590-6624
(951) 699-1270 FAX 9516769482

PL2.5-XX-130B

MODEL SPECIFICATION

DIM: mm(In) SCL: 1/1 SH: 2 OF 2

MODEL NUMBER

PL2.5-XX-130B



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331