


VOLTAGE COMPARATOR


■ GENERAL DESCRIPTION

The NJM319 is precision high-speed dual comparator fabricated on a single monolithic chip. It is designed to operate over a wide range of supply voltages down to single 5V logic and ground. The uncommitted collector of the output stage makes the NJM319 compatible with RTL, DTL and TTL as well as capable of driving lamps and relays at currents up to 25mA.

■ PACKAGE OUTLINE



NJM319D



NJM319M




NJM319V

■ FEATURES

- Operating Voltage (+5V~+36V)
- Single Supply Operation
- Response Time (80ns typ.)
- Output Current (25mA @ Sink Current)
- Package Outline DIP14, DMP14, SSOP14
- Bipolar Technology


■ PIN CONFIGURATION



PIN FUNCTION

1. NC	8. B GND
2. NC	9. B +INPUT
3. A GND	10. B -INPUT
4. A +INPUT	11. V ⁺
5. A -INPUT	12. A OUTPUT
6. V ⁻	13. NC
7. B OUTPUT	14. NC

■ EQUIVALENT CIRCUIT (1/2 Shown)



NJM319

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V^+V^-	36	V
Input Voltage	V_{IC}	± 15 (note1)	V
Differential Input Voltage	V_{ID}	± 5 (note2)	V
Power Dissipation	P_D	(DIP14) 500 (DMP14) 300 (SSOP14) 300	mW
Output to Negative Supply Voltage	ΔV_{O-N}	36	V
GND to Negative Supply Voltage	ΔV_{G-N}	25	V
GND to Positive Supply Voltage	ΔV_{G-P}	18	V
Operating Temperature Range	T_{opr}	-40~+85	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40~+125	°C

(note1) For supply voltage less than $\pm 15V$, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

(note2) Do not apply voltage more than 5V at the point between +INPUT and -INPUT.


■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C, $V^+V^- = \pm 15V$)


PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V_{IO}	$R_S \leq 5k\Omega$	-	2.0	8.0	mV
Input Offset Current	I_{IO}		-	80	200	nA
Input Bias Current	I_B		-	250	1000	nA
Voltage Gain	A_V		78	92	-	dB
Response Time	t_R	V_{IN} : 100mV Step Input 5mV Over Drive	-	80	-	ns
Saturation Voltage	V_{SAT}	$V_{IN} \leq 10mV, I_{SINK} = 25mA$	-	0.75	1.5	V
Output Leakage Current	I_{LEAK}	$V_{IN} \geq 10mV, V^- = GND = 0V, V_{OUT} = 35V$	-	0.2	10	μA
Positive Supply Current	I^+1	$V^+ = 5V, V^- = 0V$	-	4.3	-	mA
Positive Supply Current	I^+2		-	8	12.5	mA
Negative Supply Current	I^-		-	3	5	mA

■ TYPICAL CHARACTERISTICS


Input Bias Current vs. Temperature




Input Offset Voltage vs. Temperature




Operating Current vs. Operating Voltage




Transfer Function



Response Time for Various Input Overdrives



Response Time for Various Input Overdrives




NJM319

■ TYPICAL CHARACTERISTICS


Response Time for Various Input Overdrives

($V^+/V^- = \pm 15V$, $R_L = 500\Omega$, $V^{++} = 5.0V$, $T_a = 25^\circ C$)




Response Time for Various Input Overdrives

($V^+ = 5V$, $R_L = 500\Omega$, $V^{++} = 5V$, $T_a = 25^\circ C$)




■ TYPICAL APPLICATIONS

Relay Driver



Window Detector



[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM319M-TE2](#) [NJM319M-TE1](#) [NJM319M](#) [NJM319D](#) [NJM319V-TE2](#) [NJM319V-TE1](#)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331