

VIP-3/SC/D25SUB/M/LED

Order No.: 2322168

The illustration shows a 37-position version

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322168>

VARIOFACE module, with screw connection and D-Subminiature pin strip, for mounting on NS 35/7.5 or NS 32, with LED, 25-pos.



Commercial data	
GTIN (EAN)	4046356451789
sales group	I501
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.1541 KG
Catalog page information	Page 285 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/03/2009

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data**General data**

Nominal voltage U_N	24 V DC
Max. current carrying capacity per branch	2.5 A
Number of positions	25
Width	57.4 mm

Height	69 mm
Depth	62 mm
Status display	LED
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Standards/regulations	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	2
Surge voltage category	II

Connection data

Connection 1	PCB connection
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Connection 2	D-SUB connection
Type of connection	Pluggable
Number of positions	25

Certificates / Approvals



Certification CUL, UL

CUL

Nominal voltage U_N	125 V
-----------------------	-------

Nominal current I_N	2 A
AWG/kcmil	30-12

UL


Nominal voltage U_N	125 V
Nominal current I_N	2 A
AWG/kcmil	30-12

Accessories

Item	Designation	Description
Cable/conductor		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with two D-SUB female connectors, variable cable length
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with one D-SUB male and one female connector, variable cable length
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 0.5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1.5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 3 m
2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 6 m

Diagrams/Drawings

Circuit diagram



Schematic diagram



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331