

Flexible RF cable S_02112_D

Description

S: Low loss RF cables with foam PE dielectrics

50 Ohm, 6 GHz, 85°C, ø4.5 mm, PUR jacket



Technical Data

Construction

	Material	Detail	Diameter
Centre conductor	Copper, Tin plated	Strand-19	0.9 mm
Dielectric	SPE (Foamed Polyethylene)		2.39 mm
Outer conductor	Copper	Braid, 96%	2.9 mm
Outer conductor	Copper	Braid, 84 %	3.5 mm
Jacket	PUR (Polyurethane)	RAL 9005 - bk	4.5 mm +/- 0.15

Print: HUBER+SUHNER S 02112 D 50 Ohm (production order number)

Electrical Data

Impedance	50 Ω +/- 2
Operating Frequency	6 GHz
Capacitance	83 pF/m
Velocity of signal propagation	82 %
Signal delay	4.08 ns/m
Screening effectiveness	≥ 81 dB (up to 6 GHz)
Operating voltage	≤ 0.35 kV _{rms} (at sea level)
Test voltage	0.7 kV _{rms} (50 Hz/1 min)
Phase vs Temperature	-40°C... + 70°C

Mechanical Data

Weight	3.7 kg/100 m
Min. bending radius	static repeated (for ≤ 50 bendings)
	22 mm 45 mm

Environmental Data

Temperature range	-40 °C ... +85 °C
Installation temperature	-20 °C... +60 °C
Halogen test	IEC 60754
Halogen free	Yes
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant
1907/2006/EC (REACH)	compliant
Flex life test	MIL-T-81490 - §4.7.15 - prod. II - modified

Additional Information

Ordering Information

Order as S_02112_D

Remarks

(For details refer to the HUBER+SUHNER RF CABLES GENERAL CATALOGUE or contact your nearest HUBER+SUHNER partner)

Suitable Connectors

Cable group S8 2 mm / 50 Ohm

Flexible RF cable S_02112_D

Matrix typical Attenuation [formula: $(a \cdot f^{0.5} + b \cdot f)$] and maximum Power CW [formula: $(p/f^{0.5})$]

Coefficients:

a = 0.5272

b = 0.1353

f_{max} = 6

P at 1GHz = 80

Frequency (GHz)	Nom. attenuation (dB / m) sea level 25° C ambient temperature	Nom. attenuation (dB / ft) sea level 25° C ambient temperature	Max. CW power (W) sea level 40° C ambient temperature
0,3	0,33	0,100	146
0,6	0,49	0,149	103
0,9	0,62	0,190	84
1,2	0,74	0,226	73
1,5	0,85	0,259	65
1,8	0,95	0,290	60
2,1	1,05	0,319	55
2,4	1,14	0,348	52
2,7	1,23	0,375	49
3,0	1,32	0,402	46
3,3	1,4	0,428	44
3,6	1,49	0,453	42
3,9	1,57	0,478	41
4,2	1,65	0,502	39
4,5	1,73	0,526	38
4,8	1,8	0,550	37
5,1	1,88	0,573	35
5,4	1,96	0,596	34
5,7	2,03	0,619	34
6,0	2,1	0,641	33

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HUBER+SUHNER:

S_02112_D



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331