# High temperature accelerometer

## SENSING TECHNOLOGIE

# HT780A

#### **SPECIFICATIONS**


01 2011 107 1110110			
Sensitivity, ±5%, 25°C		100 mV/g	
Acceleration range, VDC > 25 V		80 g peak	
Amplitude nonlinearity		1%	
Frequency response:	±5% ±10% ±3 dB	3 - 5,000 Hz 1 - 9,000 Hz 0.5 - 14,000 H	Z
Resonance frequency, nominal		30 kHz	
Transverse sensitivity, max		5% of axial	
Temperature response:	−25°C +150°C	–10% +15%	
Power requirement: Voltage source Current regulating diode		18 - 30 VDC 2 - 10 mA	
Electrical noise, equiv. g: Broadband 2.5 H Spectral	Hz to 25 kHz 10 Hz 100 Hz 1,000 Hz	<b>25°C</b> 700 μg 10 μg/√Hz 5 μg/√Hz 5 μg/√Hz	<b>150°C</b> 1,100 μg 14 μg/√Hz 7 μg/√Hz 7 μg/√Hz
Output impedance, max		100 Ω	
Bias output voltage:	+25°C +150°C	13 VDC 12 VDC	
Grounding		case isolated, internally shielded	
Temperature range		–50° to +150°C	
Vibration limit		500 g peak	
Shock limit		5,000 g peak	
Electromagnetic sensitivity, equiv. g, max		70 μg/gauss	
Sealing		hermetic	
Base strain sensitivity, max		0.0002 g/µstrain	
Sensing element design		PZT, shear	
Weight		62 grams	
Case material		316L stainless steel	
Mounting		1/4-28 UNF tapped hole	
Output connector		2 pin, MIL-C-5	015 style


Accessories supplied: SF6 mounting stud (metric mounting available); calibration data (level 2)



### **Key features**

- · Compact, lightweight
- 150°C operation
- · Manufactured in ISO 9001 facility





Connections	
Function	Connector pin
power/signal	Α
common	В
ground	shell

Note: Due to continuous process improvement, specifications are subject to change without notice. This document is cleared for public release.

CE



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

#### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331