

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

46114-1221

Status:


Active

Overview:

EXTreme LPHPower™

Description:

1.27mm, 12.00mm Pitch, EXTreme LPHPower™ Receptacle Header, Vertical, Compliant Pin, 12 Power Contacts, 20 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, without BMI Guides



Series

image - Reference only

Documents:

- [3D Model](#)
- [Drawing \(PDF\)](#)
- [Product Specification PS-46114-001 \(PDF\)](#)
- [Application Specification AS-46114-001 \(PDF\)](#)
- [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

|     |         |
|-----|---------|
| CSA | LR19880 |
| UL  | E29179  |

General

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Product Family                | PCB Receptacles       |
| Series                        | 46114                 |
| Application                   | Board-to-Board, Power |
| Application Tooling Part Link | 62100-6300            |
| Application Tooling Part Link | 62201-8671            |
| Comments                      | Press Fit Pin         |
| Overview                      | EXTreme LPHPower™     |
| Product Name                  | EXTreme LPHPower™     |
| UPC                           | 756054922897          |

Physical

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (p)ower-(s)ignal Configuration | 12p - 20s                      |
| Circuits (Loaded)              | 32                             |
| Circuits (maximum)             | 32                             |
| Color - Resin                  | Black                          |
| Durability (mating cycles max) | 250                            |
| Flammability                   | 94V-0                          |
| Glow-Wire Compliant            | No                             |
| Guide to Mating Part           | No                             |
| Keying to Mating Part          | None                           |
| Lock to Mating Part            | None                           |
| Material - Metal               | High Performance Alloy (HPA)   |
| Material - Plating Mating      | Gold                           |
| Material - Plating Termination | Tin                            |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic |
| Net Weight                     | 13.870/g                       |
| Number of Rows                 | 2                              |
| Orientation                    | Vertical                       |
| PCB Locator                    | No                             |
| PCB Retention                  | None                           |
| Packaging Type                 | Tray                           |
| Pitch - Mating Interface       | 1.27mm, 12.00mm                |
| Pitch - Termination Interface  | 1.27mm, 2.50mm                 |
| Plating min - Mating           | 0.762µm                        |
| Plating min - Termination      | 2.540µm                        |
| Polarized to Mating Part       | Yes                            |
| Polarized to PCB               | Yes                            |
| Stackable                      | No                             |
| Surface Mount Compatible (SMC) | Yes                            |

EU RoHS

ELV and RoHS  
Compliant  
REACH SVHC  
Not Reviewed  
Low-Halogen Status  
Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

46114Series

Mates With

45985 EXTreme LPHPower™ Header

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

| Description                                         | Product #  |
|-----------------------------------------------------|------------|
| LPH Vertical Receptacle Power Terminal Removal Tool | 0621006300 |
| Vertical Receptacle Press-In Tool                   | 0622018671 |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Temperature Range - Operating | -40°C to +105°C              |
| Termination Interface: Style  | Through Hole - Compliant Pin |

**Electrical**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Current - Maximum per Contact | 30.0A            |
| Grounding to PCB              | No               |
| Voltage - Maximum             | 250V AC (RMS)/DC |

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Application Specification | AS-46114-001 |
| Product Specification     | PS-46114-001 |
| Sales Drawing             | SD-46114-120 |

This document was generated on 04/24/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331