

Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility



Main

Range of product	Harmony XVL
Product or component type	LED pilot light with black bezel
Component name	XVL
Mounting diameter	0.31 in (8 mm)
Light source	Protruding LED
Light block colour	Yellow
Protection type	Integral ballast resistor Built-in by diode
[Us] rated supply voltage	48 V
IP degree of protection	IP40 IEC 60529 IP40 NF C 20-010

Complementary

Supply circuit type	DC
Connections - terminals	Tag for Faston connectors 2.8 x 0.5 mm Tag for soldering connectors
Current consumption	10 mA
[Ui] rated insulation voltage	50 V IEC 60947-1
Bulb lifespan	100000 h
Nominal voltage limit	0.8...1.1 Un
Terminals description ISO n°1	(X1-X2)PL
Height	0.47 in (12 mm)
Width	0.47 in (12 mm)
Depth	1.34 in (34 mm)
Net weight	0.01 lb(US) (0.003 kg)

Environment

Product certifications	CSA UL
Protective treatment	TC
Ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
Ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
Overvoltage category	Class 3 IEC 60536 Class 3 NF C 20-030

Ordering and shipping details

Category	22460 - PUSHBUTTONS 22MM (PLASTIC)
Discount Schedule	CS2
GTIN	03389110651164
Package weight(Lbs)	0.00 kg (0.01 lb(US))
Returnability	No
Country of origin	FR

Offer Sustainability


Sustainable offer status	Green Premium product
California proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov
REACH Regulation	REACH Declaration
EU RoHS Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
China RoHS Regulation	China RoHS Declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations
WEEE	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins.

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0.47

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	12.5	0.49	12.5	0.49



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331