

# swissbit®

## Product Fact Sheet

### Industrial 2.5" SATA SSD

### X-66 Series

SATA Gen3 – 6.0 Gbit/s, pSLC

Commercial and Industrial  
Temperature Grade

Date: March 31, 2020  
Revision: 1.03

everbit™



Made in Germany

# Product Fact Sheet

## X-66 Series



### Product Summary

- **Capacities:** 16 GBytes, 30 GBytes, 60 GBytes, 120 GBytes, 240 GBytes, 480GBytes
- **Form Factor:** 2.5" SATA Solid State Drive (70 mm x 100 mm x 7 mm)
- **Compliance:** SATA Gen3 – 6 Gbit/s (Gen2 – 3 Gbit/s and Gen1 – 1.5 Gbit/s backward compatible)
- **Command Sets:** Supports ATA/ATAPI-8 and ACS-2
- **Performance:**
  - Read Performance: Sequential Read up to 520 MBytes/s, Random Read 4K up to 80,000 IOPS
  - Write Performance: Sequential Write up to 450 MBytes/s, Random Write 4K up to 77,000 IOPS
- **Operating Temperature Range<sup>1</sup>:**
  - Commercial: 0 °C to 70 °C
  - Industrial: -40 °C to 85 °C
- **Storage Temperature Range:** -40 °C to 85 °C
- **Operating Voltage:** 5 V ± 10% (3.3 V available upon request)
- **Power (Max):** Read (Active): 2.0 W; Write (Active): 2.7 W; Idle: 500 mW; Slumber: 125 mW
- **Data Retention:** 10 Years @ Life Begin / 1 Year @ Life End
- **Endurance in TeraBytes Written (TBW) @ Max Capacity<sup>2</sup>:** Client ≥ 7,940; Embedded ≥ 2,195; Enterprise ≥ 2,045
- **Shock/Vibration:** 1,500 g / 50 g
- **High-Performance 32-Bit Processor with Integrated, Parallel Flash Interface Engines:**
  - Pseudo Single-Level Cell (pSLC) NAND Flash
  - Hardware BCH Code ECC (up to 66 bit correction per 1 KByte page)
- **Mean Time Between Failure (MTBF):** > 2,000,000 hours
- **Data Reliability:** < 1 non-recoverable error per 10<sup>16</sup> bits read

### Product Features

- Pseudo SLC Flash with 20,000 Program/Erase Cycles and **everbit™** Reduced Write Amplification
- Dynamic and Static Wear Leveling
- Active and Passive Data Care Management
- Lifetime Enhancements
  - Dynamic Bad Block Remapping
  - Write Amplification Reduction
- On-Board Power Fail Protection
- AHCI, TRIM, and NCQ Support
- ATA Security Feature Set Support
- DEVSLP Compatible
- In-Field Firmware Update
- Enterprise-Grade Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)
- 30 µinch Gold-Plated Connector (IPC-6012B Class 2 Compliant)
- AES256 Encryption (on request)
- Swissbit Life Time Monitoring (SBLTM) Tool and SDK for SBLTM (on request)

### Why Swissbit?

Swissbit is focused on the design, development, manufacture, and support of leading edge memory and storage solutions for the worldwide OEM/ODM marketplace. As a global supplier, Swissbit recognizes and addresses the higher level of application requirements of today's industrial, Netcom, and automotive customers by providing best-in-class products and services, with uncompromised attention to driving overall value and quality.

<sup>1</sup> Adequate airflow is required to ensure the temperature, as reported in the S.M.A.R.T. data, does not exceed 115°C (industrial temperature drive) and 100°C (commercial temperature drive) respectively.

<sup>2</sup> According to JEDEC (JESD471), the time to write the full TBW is a minimum of 18 months. Higher average daily data volume reduces the specified TBW. The values listed are estimates and are subject to change without notice.



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331