




Features

- SMD Single-Turn / Cermet / Industrial Open Frame
- Cross slot rotor designs suitable for automatic adjustment equipment
- Supplied in 12 mm embossed tape, compatible with automatic pick-and-place assembly equipment
- Recommended for reflow solder processing only
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on lead free surface mount trimmers
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3364 - 4 mm Square Trim Pot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range
..... 100 ohms to 1 megohm
(see standard resistance table)

Resistance Tolerance $\pm 25\%$ std.

End Resistance
<1K..... 20 ohms max.
>1K..... 2 %

Contact Resistance Variation
(Voltage Divider) 5 % max.

Resolution Infinite

Adjustment Angle $260^\circ \pm 20^\circ$

Environmental Characteristics

Power Rating (50 volts max.)
70 °C 0.2 watt

Temperature Range ... -40 °C to +100 °C

Temperature Coefficient ... ± 250 ppm/°C

Humidity 500 hours (5 % Δ TR)

Load Life..... 500 hours
0.2 watt @ 70 °C (5 % Δ TR)

Rotational Life 20 cycles (15% Δ TR)

Physical Characteristics

Torque..... 20 to 200 g-cm

Mechanical Angle Continuous

Marking..... Resistance code,
manufacturer's full part number
and date code on packaging

Terminals Solder coated

Standard Packaging... 1000 pcs./7 " reel

Adjustment Tool..... H-90

Aqueous cleaning not recommended.
Reflow solder processing recommended

How To Order

3364 X - 1 - 103 E

Model _____

Style _____

Orientation of parts in tape:
Styles W,A
Terminals toward sprocket holes

Styles X,B
Terminals away from sprocket holes

Standard Product _____




Resistance Code _____

Embossed Tape Designator _____
E = 1000 pcs./7 " reel (-1 standard)
G = 5000 pcs./14.5 " reel (-1 optional)


Consult factory for other available options.

Product Dimensions

Common Dimensions
3364W, X
3-Terminal






SUGGESTED PWB LAYOUT





DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES: $\pm \frac{0.25}{(.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED

3364A, B
3-Terminal





SUGGESTED PWB LAYOUT



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

BOURNS®

Standard Resistance Table



Conforms with EIA specification RS-481.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

Resistance (Ohms)	Resistance Code	Part Marking
100	101	12
200	201	22
500	501	52
1,000	102	13
2,000	202	23
5,000	502	53
10,000	103	14
20,000	203	24
50,000	503	54
100,000	104	15
200,000	204	25
500,000	504	55
1,000,000	105	16

Popular distribution resistance values listed in boldface.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331