

## Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2299987

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 0.5 m



The illustration shows a 15-position version



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	81.85 g
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Hungary

### Technical data

#### General

Nominal voltage $U_N$	125 V AC/DC
Max. current carrying capacity per path	2 A
Max. conductor resistance	$\leq 0.09 \Omega/m$
Length of cable	0.5 m
Single wire, cross section	0.25 mm <sup>2</sup>
Single wire, cross section [AWG]	24
External diameter	7.5 mm
Shielding	yes
	Tinned copper-braided shield, approx. 85% covering
Insertion/withdrawal cycles	> 200

#### Environmental conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Flame resistance	IEC 60332-1

## Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2299987

### Technical data

#### Environmental conditions

	DIN VDE 0482 Part 332-1
--	-------------------------

#### Connector, module side

Connection name	Field level
Connection method	D-SUB pin strip
Number of connections	1
Number of positions	9

#### Connector, controller side

Connection name	Controller level
Connection method	D-SUB socket strip
Number of connections	1
Number of positions	9

#### Supported controller

Controller	universal
------------	-----------

#### Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CUL
Flame resistance	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 Part 332-1

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27249205
eCl@ss 9.0	27242220

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

# Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2299987

## Classifications

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / cULus Recognized

---

#### Ex Approvals


---

#### Approvals submitted

---

## Approval details

UL Recognized 

cUL Recognized 

CSA 

EAC

## Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2299987

### Approvals





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331