





SHELL SIZE	A ±0.25	B ±0.25	C Maxi	D ±0.15	ØE ±0.15	F Maxi	G ±0.25	H ±0.10	Thread
8	21.00	15.10	21.50	2.30	11.90	11.70	15.10	12.50	7/16 28 UNEF Class 2A
10	23.80	18.30	21.50	2.30	14.90	11.70	18.30	15.10	9/16 24 UNEF Class 2A
12	26.20	20.60	21.50	2.30	18.95	11.70	20.60	18.20	11/16 24 UNEF Class 2A
14	28.60	23.00	21.50	2.30	22.15	11.70	23.00	21.40	13/16 20 UNEF Class 2A

MATERIAL :


Shell:PBT UL94 V-0 Black color
Insert:Polychloroprene
Seal gasket :Sealing IP68/69K : Silicone
O'seal : Nitril
Contact: brass + gold plated

PERFORMANCE CHARACTERISTICS :

Operating temperature:-40° C up to 105° C
Insulation resistance:5000 MΩ min
Test potential:1500Vrms for #20 layout
Corrosion salt spray:500 hours
Durability:250 matings and unmatings
Sealing in mated and unmated conditions:
-IP68 1 bar during 1 week : immersion under 10 m of water.
(IEC 60529)
-IP69K : exposure to high pressure water of cleaning
equipement(DIN 40050)


NOTE:

Insert arrangements : refer to C144-UTS1-A




SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

MALE CONNECTOR



FEMALE CONNECTOR



UTS0 14 E 12 P . XX

Square flange receptacle UTS

Shell size

E = Handsolder contacts

Insert arrangement
(See table)

P = Male contact

S = Female contact

Orientations

Normal (no digit), W, X, Y, Z = different orientations

Specification

Country	Jurisdiction & Control List
FR	NOT LISTED

P/N : SEE TABLE

E	02/11/2017	Updating shell material	21774A
ISS	DATE	Latest modification - by: COURTOIS L.	MOD N°
Designed by: SORIN V.		Date: 26/10/07	CUSTOMER DRAWING
TITLE		SQUARE FLANGE RECEPTACLE UTS HI SEAL	
Scale	3/1	General linear Tolerances: ± 0.1	NPRDS / PROJECT UTS
SOURIAU		WWW.SOURIAU.COM	
FORMAT		SOURIAU DRG N° C044-UTS1-A	
A2		SHEET 1 / 1	

This document is the property of SOURIAU
It must not be reproduced or communicated without permission



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331